

## REF. 9647 FRESA DESBASTE FINO MICROGRANO IZAR-STD.WR 3Z INOX



Referencia: 43542  
EAN-13: 8424448435422  
Marca: IZAR

Recubrimiento: Sin recubrimiento  
Diámetro Corte: 12mm

- Especial para inoxidables, titanio y aluminio-magnesio aleado con +10% de Silicio
- Fabricación IZAR en Metal Duro Micrograno
- Chafilán en punta de 45° para un mejor ataque al material



8 424448 435422 >

### Descripción general

Ángulo Hélice: 45°  
Aplicación Recomendada: M//N.5//P.5//S  
DIN: IZAR Std.  
Material específico Trabajo: Aleaciones Al-Mg Si > 10% (

### Características

|                              |                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recubrimiento                | Sin recubrimiento                                                                                                                                          |
| Diámetro Corte               | 12mm                                                                                                                                                       |
| Diámetro de Cuello           | 11.5mm                                                                                                                                                     |
| Diámetro Mango               | 12mm                                                                                                                                                       |
| Longitud Corte               | 38mm                                                                                                                                                       |
| Longitud total               | 83mm                                                                                                                                                       |
| Longitud Útil                | 38                                                                                                                                                         |
| Material a Mecanizar         | M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes |
| M Velocidad Corte (m/min.)   | 40-60                                                                                                                                                      |
| N.5 Velocidad Corte (m/min.) | 50-80                                                                                                                                                      |
| P.5 Velocidad Corte (m/min.) | 75-90                                                                                                                                                      |
| S Velocidad Corte (m/min.)   | 40-70                                                                                                                                                      |

### Acabados

|          |            |
|----------|------------|
| Material | Micrograno |
|----------|------------|

### Datos packaging

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                      |
| Cantidad de contenido            | 1.00                       |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,80                       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,80                       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,00                       |
| Presentación                     | Caja Plástico (QuadroPack) |

## Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 9647</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |