


Scangrip Foco LED cable SITE LIGHT 80

Referencia: 035269
 EAN-13: 5708997352694
 Marca: Scangrip



- 80000-20000 lúmenes. Ángulo de haz 120°
- 4 niveles de regulación de luz. Función de control por bluetooth
- Cable 10 metros 3x1,0 mm² H07RN-F y adaptador de conexión DIN14640 con soporte para montaje en trípode.
- Sistema de refrigeración activa que permite trabajar en un rango de -25 a +40° C
- IP65

Descripción general

Focos de alto rendimiento para construcción, hasta 80000 lúmenes.

SITE LIGHT 80 tiene un amplio ángulo de haz de 120°, lo que garantiza una iluminación superbrillante de una gran área de trabajo.

Se suministra con una función de atenuación y control de luz BLUETOOTH que le permite encender/apagar la luz de trabajo y ajustar la luz en cuatro niveles diferentes de forma remota a través de su dispositivo móvil.

Descargar aplicación de control de iluminación.

// App Store - iOS

// Google Play - Android

Diseñado con un asa incorporada para facilitar su transporte y montaje en trípodes. SITE LIGHT 80 se entrega con un adaptador de conexión DIN14640 con soporte para montaje en trípode.

SITE LIGHT 80 es completamente resistente al polvo y al agua (IP65) y tolera todo tipo de condiciones climáticas de -25° a +40°C. Con componentes de alta calidad y refrigeración activa, la lámpara de construcción tiene una larga vida útil y mantiene un alto nivel de rendimiento durante todo el día.

Características

Flujo luminoso	80.000 - 20.000 lúmenes
Fuente de luz	864 LED SMD
Rendimiento LED	189 lm/w
Salida de luz ajustable	4 niveles
Ángulo de haz principal	120°
Fuente de alimentación	Cable
Tipo de enchufe	Tipo F (enchufe Schuko)
Consumo máximo de energía	630 W
Tensión de funcionamiento CA (V)	220-240 VCA 50/60 Hz
IP	IP65
Protección contra impactos	IK08
Temperatura de funcionamiento	-25 °C a +40 °C
Resistencia al impacto	1 m

Dimensiones

Peso artículo (kg)	6,70
Largo artículo (cm)	16 cm
Ancho artículo (cm)	41,5 cm
Alto artículo (cm)	24,1 cm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,00
Producto empaquetado: largo (cm)	40,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	20,00
Producto empaquetado: alto (cm)	30,00

Clasificación

UNSPSC	· Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación / Iluminación, artefactos y accesorios / Proyectorios móviles / Luz para puertos de cargue (39112004)
--------	--

Enlaces

pdf	03.5269 Calificación energética
pdf	03.5269 Declaración de conformidad UE
pdf	03.5269 Manual de instrucciones
video	SITE LIGHTS