



Cerradura de seguridad multipunto TAB

Referencia: TAB3667LAI
 EAN-13: 8414625848343
 Marca: TESA

Variante: Cerradura de seguridad multipunto TAB3 automática de bulones de 3 puntos de cierre, cilindro T60 de 70mm, entrada de 60mm, cerradero largo, acabado acero inoxidable

- Cuando la puerta está cerrada, los ganchos quedan bloqueado impidiendo su apalancamiento.
- Compatible con otros productos TESA. La protección de la puerta se completa con un cilindro y un escudo de seguridad adecuado.
- Apropiada tanto para puerta nueva como para reposición (repone serie TLB, T2B).
- Accionamiento con cilindro manual, de los bulones en la cerradura central.

Descripción general

Cerradura de seguridad multipunto TAB. El cierre de la puerta proyecta automáticamente los puntos alto y bajo mediante ganchos antipalanca.

Como seguridad adicional, se puede bloquear el punto central con los 4 bulones antisieria mediante el accionamiento de la llave.

Cerradura apropiada tanto para puerta nueva como para reposición de cerraduras ya existentes, debido a que es compatible con la gran mayoría de cerraduras instaladas del mercado

La puerta se abre desde el interior mediante la manilla, desde el exterior mediante la llave.

Cuando la puerta está cerrada, los ganchos quedan bloqueado impidiendo su apalancamiento. Compatible con otros productos TESA. La protección de la puerta se completa con un cilindro y un escudo de seguridad adecuado. Apropiada tanto para puerta nueva como para reposición (repone serie TLB, T2B). Accionamiento con cilindro manual, de los bulones en la cerradura central.

Características

Variante	Cerradura de seguridad multipunto TAB3 automática de bulones de 3 puntos de cierre, cilindro T60 de 70mm, entrada de 60mm, cerradero largo, acabado acero inoxidable
Cilindro incluido	Si
Entrada (milímetros)	60
Sistema de cierre	Automático
Duración (ciclos)	200000
Acabado (cuerpo)	Zinc
Acabado (frente)	Acero inoxidable
Cortafuego	No
Mano	Reversible
Apertura desde el interior	Controlado mecánicamente
Tipo de hoja de puerta	Activo
Distancia entre ejes (milímetros)	85
Operación de cierre	Sin interruptor

Acabados

Acabado	Zinc/Acero inoxidable
---------	-----------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,13
Producto empaquetado: largo (cm)	206,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,50
Producto empaquetado: alto (cm)	3,50
Presentación	Estándar

Enlaces

pdf	Documento Técnico
-----	-----------------------------------