



## Cerradura de seguridad multipunto TLB3

Referencia: TLB35SC21LE

EAN-13: 8414625562010

Marca: TESA

Variante: Cerradura de seguridad multipunto TLB3 de bulones de 3 puntos de cierre, sin cilindro, entrada de 50mm, cerradero largo, longitud de 2110mm, acabado acero esmaltado

- 3 puntos frontales, 5 puntos frontales, 3 puntos frontales y 1 punto alto y un punto bajo.
- Cilindro de seguridad T60 y escudo E700L que añaden un extra de seguridad.
- Frente de acero de perfil en U de elevada rigidez. Idóneas para puertas RF.
- Mecanismo en los reenvíos con sistema anti-remoto.

### Descripción general

Cerradura de seguridad multipunto TLB. Bulones redondos de acero niquelado de 14mm en la caja principal. Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado. Puntos de cierre alto y bajo (acero carbonitrurado). Cerradero alto de acero y cerradero de suelo con guardapolvos. Frente de acero de perfil en U de elevada rigidez, idóneo para puertas RF. Mecanismo en los reenvíos con sistema anti-retorno. Altura estándar de 2.028mm y opcional para alturas de 2,035 mm. Frente de la cerradura estándar de 2,028mm y opcional para alturas de 2,035 mm. Frente de la cerradura de 20X10 mm. Opcional en modelos TLB3, TLB5 posibilidad de frente de 20 X 7,5mm. Posibilidad de incorporar embellecedor de escudo guardallaves.

3 puntos frontales, 5 puntos frontales, 3 puntos frontales y 1 punto alto y un punto bajo. Cilindro de seguridad T60 y escudo E700L que añaden un extra de seguridad. Frente de acero de perfil en U de elevada rigidez. Idóneas para puertas RF. Mecanismo en los reenvíos con sistema anti-remoto.

### Características

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Variante                          | Cerradura de seguridad multipunto TLB3 de bulones de 3 puntos de cierre, sin cilindro, entrada de 50mm, cerradero largo, longitud de 2110mm, acabado acero esmaltado |
| Cilindro incluido                 | No   |
| Entrada (milímetros)              | 50   |
| Sistema de cierre                 | Manual   |
| Duración (ciclos)                 | 200000   |
| Acabado (cuerpo)                  | Zinc   |
| Acabado (frente)                  | Latón  |
| Cortafuego                        | No   |
| Mano                              | Reversible   |
| Apertura desde el interior        | Controlado mecánicamente   |
| Tipo de hoja de puerta            | Activo   |
| Distancia entre ejes (milímetros) | 85   |
| Operación de cierre               | Sin interruptor  |

### Acabados

|         |            |
|---------|------------|
| Acabado | Zinc/Latón |
|---------|------------|

### Datos packaging

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unidad de contenido              | Pieza    |
| Cantidad de contenido            | 1        |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 3,34     |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 216,00   |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 12,90    |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 6,00     |
| Presentación                     | Estándar |