



## Cerradura de seguridad multipunto T2B3

Referencia: T2B3566CN  
 EAN-13: 8414625484954  
 Marca: TESA

Variante: Cerradura de seguridad multipunto T2B3 de 3 puntos de cierre, cilindro T60 60mm, entrada de 50mm, cerradero corto, acabado hierro niquelado

- 3 puntos frontales, 5 puntos frontales, 3 puntos frontales y 1 punto alto y un punto bajo.
- Cilindro de seguridad T60 y escudo E300L que añaden un extra de seguridad.
- Frente de acero de perfil en U de elevada rigidez. Idóneas para puertas RF.
- Mecanismo en los reenvíos con sistema anti-remoto.

### Descripción general

Cerradura de seguridad multipunto T2B. Bulones redondos de acero niquelado de 14mm en la caja principal. Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado. Puntos de cierre alto y bajo (acero carbonitrurado). Cerradero alto de acero y cerradero de suelo con guardapolvos. Frente de acero de perfil en U de elevada rigidez, idóneo para puertas RF. Mecanismo en los reenvíos con sistema anti-retorno. Altura estándar de 2.028mm y opcional para alturas de 2,035 mm. Frente de la cerradura estándar de 2,028mm y opcional para alturas de 2,035 mm. Frente de la cerradura de 20X10 mm. Opcional en modelos TLB3, TLB5 posibilidad de frente de 20 X 7,5mm. Posibilidad de incorporar embellecedor de escudo guardallaves.

3 puntos frontales, 5 puntos frontales, 3 puntos frontales y 1 punto alto y un punto bajo. Cilindro de seguridad T60 y escudo E300L que añaden un extra de seguridad. Frente de acero de perfil en U de elevada rigidez. Idóneas para puertas RF. Mecanismo en los reenvíos con sistema anti-remoto.

### Características

|                                   |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variante                          | Cerradura de seguridad multipunto T2B3 de 3 puntos de cierre, cilindro T60 60mm, entrada de 50mm, cerradero corto, acabado hierro niquelado |
| Cilindro incluido                 | Si                                                                                                                                          |
| Entrada (milímetros)              | 50                                                                                                                                          |
| Sistema de cierre                 | Manual                                                                                                                                      |
| Duración (ciclos)                 | 200000                                                                                                                                      |
| Acabado (cuerpo)                  | Zinc                                                                                                                                        |
| Acabado (frente)                  | Hierro niquelado                                                                                                                            |
| Cortafuego                        | No                                                                                                                                          |
| Mano                              | Reversible                                                                                                                                  |
| Apertura desde el interior        | Controlado mecánicamente                                                                                                                    |
| Tipo de hoja de puerta            | Activo                                                                                                                                      |
| Distancia entre ejes (milímetros) | 85                                                                                                                                          |
| Operación de cierre               | Sin interruptor                                                                                                                             |

### Acabados

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Acabado | Zinc/Hierro niquelado |
|---------|-----------------------|

### Datos packaging

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unidad de contenido              | Pieza    |
| Cantidad de contenido            | 1        |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 5,80     |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 206,00   |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 10,50    |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 3,50     |
| Presentación                     | Estándar |