

## Cerradura para puertas de madera modelo 130



Referencia: 13048CHL  
EAN-13: 8414625352734  
Marca: TESA

Variante: Cerradura gama obra serie 130 para puertas de madera, nueca de 8mm, entrada de 40mm, frente cuadrado, acabado hierro latonado

- Frente estrecho muy adecuado para puertas con solapa.
- Cerradura de embutir para puertas de madera.
- Se suministra con un cilindro europerfil TE5.
- Reversible.



### Descripción general

Cerradura para puertas de madera modelo 130. Frente estrecho muy adecuado para puertas con solapa. Cerradura de embutir para puertas de madera. Distancia entre ejes: 70mm. Entradas de 40/50mm. Nueca de 8mm. Reversible. Frente estrecho adecuado para puertas de solapa. Caja cerrada: impide la entrada de viruta

Frente estrecho muy adecuado para puertas con solapa. Cerradura de embutir para puertas de madera. Se suministra con un cilindro europerfil TE5. Reversible.

### Características

|                                   |                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variante                          | Cerradura gama obra serie 130 para puertas de madera, nueca de 8mm, entrada de 40mm, frente cuadrado, acabado hierro latonado |
| Cilindro incluido                 | Si                                                                                                                            |
| Entrada (milímetros)              | 40                                                                                                                            |
| Sistema de cierre                 | Manual                                                                                                                        |
| Duración (ciclos)                 | 200000                                                                                                                        |
| Acabado (cuerpo)                  | Zinc                                                                                                                          |
| Acabado (frente)                  | Hierro latonado                                                                                                               |
| Cortafuego                        | No                                                                                                                            |
| Mano                              | Reversible                                                                                                                    |
| Apertura desde el interior        | Controlado mecánicamente                                                                                                      |
| Tipo de hoja de puerta            | Activo                                                                                                                        |
| Distancia entre ejes (milímetros) | 70                                                                                                                            |
| Operación de cierre               | Sin interruptor                                                                                                               |

### Acabados

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Acabado | Zinc/Hierro latonado |
|---------|----------------------|

### Datos packaging

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unidad de contenido              | Pieza    |
| Cantidad de contenido            | 1        |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 24,20    |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,50     |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 2,50     |
| Presentación                     | Estándar |

### Enlaces

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| pdf | <a href="#">Documento Técnico</a> |
|-----|-----------------------------------|