



8 414625 250320 >

## Dispositivo antipánico Top motorizado 2/3 puntos

Referencia: TOPM3S808LG

EAN-13: 8414625250320

Marca: TESA

Variante: Dispositivo antipánico motorizado de deslizamiento de sobreponer con dos/tres puntos de cierre central, alto y bajo de la gama Top con acabado lima-gris

- Dispositivo antipánico Top de sobreponer con dos/tres puntos de cierre central.
- Reversible.
- Cortable.
- Mecanismo central con picaporte de acero inoxidable orbital y dispositivo de seguridad/antitarjeta.
- Mecanismos alto y bajo con picaporte de acero inoxidable orbital y dispositivo de seguridad/antitarjeta.

### Descripción general

Versión motorizada del dispositivo antipánico Top de sobreponer. Apto para su uso en puertas cortafuego. Su reversibilidad, la facilidad de corte y la placa base hacen que sea un producto sencillo de instalar. Gracias a su baja proyección (60mm) resulta una solución mínimamente invasiva sin apenas afectar a la zona de paso de la puerta. La gama de sobreponer incorpora un picaporte de acero inoxidable con un funcionamiento orbital que la convierte en una solución ideal donde combina una máxima seguridad de personas junto con un alto grado de seguridad de bienes gracias, entre otras cosas, al dispositivo de seguridad (o antitarjeta) que incorpora su picaporte. Es un producto muy adecuado para puertas de elevadas prestaciones o que tengan una alta frecuencia de uso. Sus bajas fuerzas de apertura lo convierten también en el dispositivo antipánico idóneo para entornos DEC. Está disponible en diferentes acabados, entre el que destaca el acero inoxidable AISI316. Solución idónea para edificios singulares y otros de carácter institucional y/o público (museos, teatros, palacios de congresos, ...)

Dispositivo antipánico Top de sobreponer con dos/tres puntos de cierre central. Reversible. Cortable. Mecanismo central con picaporte de acero inoxidable orbital y dispositivo de seguridad/antitarjeta. Mecanismos alto y bajo con picaporte de acero inoxidable orbital y dispositivo de seguridad/antitarjeta. Juego de fallebas y cubrefalles. Bolsa de accesorios con placa base, nueca, cuadrado 8x90mm, guías, cerraderos y tornillos de instalación. Circuito de control, con motor y micros de posición. Batería auxiliar recargable. Cable de alimentación para 12Vdc. Conjunto de cables para señales de entrada y salida. Longitud total 980mm. Certificado CE según la norma EN1125. Apto para su uso en puertas cortafuego. Certificado N de AENOR para 2,000,000 de ciclos. Apto para entorno DEC gracias a su baja proyección (60mm) y su mínima fuerza de apertura.

### Características

Variante	Dispositivo antipánico motorizado de deslizamiento de sobreponer con dos/tres puntos de cierre central, alto y bajo de la gama Top con acabado lima-gris
----------	--

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	5,00