

## Cilindro doble europerfil TK100



Referencia: TK155050NAM  
 EAN-13: 8414625320429  
 Marca: TESA

Variante: Cilindro TK100 TESA perfil EURO doble de 50x50, leva R15, acabado níquel. 5 llaves. Versión para amaestramientos.



- Se sirve con 5 llaves patentadas e incopiables de alpaca.
- 10+1 pitones +2 sensores de seguridad en llave.
- Durabilidad 200.000 ciclos del cilindro.
- Sistemas de protección antibumping, anti rotura, anti-extracción, antiganzúa y antitaladro.
- Certificado según la norma EN-1303 con los niveles máximos de seguridad en todos sus apartados.

### Descripción general

Cilindro doble europerfil TK100. Los cilindros TK100 están equipados con sistemas de protección exclusivos. Esta nueva versión incorpora, además de la patente de sistema, que le otorga la categoría de incopiable, un novedoso sistema de combinación orbital que supera con creces el grado máximo de seguridad relativa a la llave que especifica la normativa europea. Tiene 10+1 pitones +2 sensores de seguridad en la llave y una durabilidad de 200.000 ciclos. Además, gracias a este nuevo concepto de fabricación, el TK100 mejora notablemente frente a métodos de apertura no destructivos (bumping, gonzado..) Además, y con objeto de ofrecer el grado máximo de seguridad en toda su extensión, esta nueva versión de cilindro incorpora protecciones excepcionales contra el taladrado, la extracción y la rotura. Porque además de incorporar múltiples pasadores antitaladro de metal duro, se monta con un escudo integrado en el rotor. Con este sistema, TESA comienza una nueva andadura que marcará el futuro de toda la gama de cilindros. Se sirve con 5 llaves de cuello estrecho por cilindro.

Se sirve con 5 llaves patentadas e incopiables de alpaca. 10+1 pitones +2 sensores de seguridad en llave. Durabilidad 200.000 ciclos del cilindro. Sistemas de protección antibumping, anti rotura, anti-extracción, antiganzúa y antitaladro. Certificado según la norma EN-1303 con los niveles máximos de seguridad en todos sus apartados.

### Características

|                                             |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variante                                    | Cilindro TK100 TESA perfil EURO doble de 50x50, leva R15, acabado níquel. 5 llaves. Versión para amaestramientos. |
| Leva                                        | Leva de 15 mm                                                                                                     |
| Longitud interior del cilindro (milímetros) | 50                                                                                                                |
| Longitud exterior del cilindro (milímetros) | 50                                                                                                                |
| Tipo de llave                               | Llave maestra                                                                                                     |
| Cantidad de llaves                          | 5                                                                                                                 |

### Acabados

|         |        |
|---------|--------|
| Acabado | Níquel |
|---------|--------|

### Datos packaging

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Unidad de contenido              | Pieza          |
| Cantidad de contenido            | 1              |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 14,00          |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,00           |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 8,50           |
| Presentación                     | Caja de carton |

### Enlaces

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| pdf | <a href="#">Documento Técnico</a> |
|-----|-----------------------------------|