

Cerradura CF69 - funcion portal

Referencia: CF6900R9ZCENG

EAN-13: 8445884011360

Marca: TESA

Variante: Cerradura cortafuego de la serie CF60 con frente en acero zincado para puertas con apertura exterior sólo con llave.

- Apta para uso en puertas cortafuego.
- Frente de acero inoxidable o zincado.
- Nueca pasante de 9x9 mm
- Distancia entre ejes de 72 mm.
- Entrada de 65 mm.



Descripción general

Cerradura con picaporte de acero sinterizado que soporta elevadas temperaturas. Es apta para su instalación en puertas cortafuego. Tiene una nueca de 9x9 mm, una distancia entre ejes de 72 mm y entrada de 65 mm. Reversible. Disponible en versión antipánico y no antipánico. El frente puede ser en acero zincado o acero inoxidable. Esta cerradura es accionable mediante manilla y/o llave.

Apta para uso en puertas cortafuego. Frente de acero inoxidable o zincado. Nueca pasante de 9x9 mm. Distancia entre ejes de 72 mm. Entrada de 65 mm. Funcionamiento exterior: sólo llave. Funcionamiento interior: barra antipánico sin llave o manilla con llave. Reversible. Certificada CE s/EN12209. Certificada CE s/EN1125.

Características

Variante	Cerradura cortafuego de la serie CF60 con frente en acero zincado para puertas con apertura exterior sólo con llave.
----------	--

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1