

DUP180Z Tijera de poda LXT®

Referencia: DUP180Z
EAN-13: 0197050001085
Marca: makita



- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

0 197050 001085 >

Descripción general

18V • 30 mm

Tijera de poda ligera LXT® para cortar ramas más duras.

Descripción

Tijera de poda LXT®, con motor sin escobillas para cortar ramas con un espesor máximo de 30 mm. DUP180 es ideal para un trabajo preciso y rápido incluso en espacios reducidos gracias a su diseño ligero y compacto. Solo herramienta, batería y cargador no incluidos.

Tijera de poda LXT® liviana con motor sin escobillas para cortar ramas con un espesor máximo de 30 mm. DUP180 es ideal para un trabajo preciso y rápido incluso en espacios reducidos gracias a su diseño ligero y delgado. La batería se coloca en un adaptador independiente, lo que significa que la cizalla pesa sólo 730 gramos. El mango tiene un diseño delgado para un buen agarre y reducir la fatiga.

El interruptor de encendido principal y el interruptor de ajuste de apertura están ubicados detrás de la empuñadura, lo que mejora la usabilidad. La pantalla LED de indicación de estado está montada en la parte frontal de la cizalla para que pueda verificar el estado de la cizalla de un vistazo. La pantalla informa sobre posibles errores, protección de temperatura y notificación de batería baja.

DUP180 tiene XPT (tecnología de protección extrema), compatible con IPX1 para mejorar la resistencia al polvo y al agua para operar en condiciones difíciles.

La cantidad de cortes con una batería completa de 18V 6,0 Ah es de hasta 8000.

Solo herramienta, batería y cargador no incluidos.

Beneficios del usuario

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Capacidad máxima de corte: 30 mm

Nivel de presión sonora (LpA): 70 dB(A)

Peso neto del producto: 0,68 kg
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería: 1,0 - 1,3 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 296 x 40 x 99 mm
Nivel de vibración, sin carga: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Incertidumbre de vibración (Factor K), sin carga: 1,5 m/s²
Cable de alimentación: 1,4 m
Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Freno eléctrico
Limitador de par
Sistema antirestart

LXT Litio-Ion
Motor sin escobillas
Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

182470-6: Suministro de aceite
1912E4-1: Piedra de afilado
782212-4: Llave de vaso 13 mm
783202-0: Llave hexagonal 4mm
783208-8: Llave hexagonal 2,5 mm

Características

Cable de alimentación	1,4 m
Capacidad máxima de corte	30 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	296 x 40 x 99 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), sin carga	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Motor sin escobillas	1
Nivel de presión sonora (LpA)	70 dB(A)
Nivel de vibración, sin carga	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Peso de la herramienta con batería	1,0 - 1,3 kg
Peso neto del producto	0,68 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	18 V

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf
pdf
enlace

[Manual de usuario DUP180Z](#)
[Cuadro de respuestas DUP180Z](#)
[Enlace web DUP180Z](#)