

UB003CZ Soplador



Referencia: UB003CZ
EAN-13: 0197050002907
Marca: makita

- Ligero y de gran potencia

0 197050 002907 >

Descripción general

40V • 0,7 - 24 N • 2,9 - 17,2 m³/min

Soplador a batería alimentado por fuente de alimentación portátil.

Descripción

Soplador a batería alimentado por fuente de alimentación portátil. Alta potencia mediante la conexión a la fuente PDC1500. El conector ligero con alta resistencia al agua permite trabajar el sistema de la máquina mejora la capacidad de trabajo. Tres modos diferentes de velocidad variable con palanca de control de crucero. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

Ofrece hasta 60 minutos de tiempo de funcionamiento utilizando PDC1500 con el modo de velocidad máxima o velocidad máxima con la palanca de control de crucero.

Boquilla larga telescópica de 3 etapas con un rango de ajuste de 100 mm para mayor comodidad del usuario.

Beneficios del usuario

Ligero y de gran potencia

Especificaciones técnicas

Tensión nominal de la batería: 36 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 4000 - 10600 / 17700 / 22100 min⁻¹¹

Max. Velocidad del aire: 86 m/s

Fuerza de soplado: 0,7 - 5 / 15 / 24 N

Volumen de aire: 2,9 - 8,2 / 13,9 / 17,6 m³/min

Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR): 1

Uso continuo PDC1200: 400 / 175 / 95 / 60 min

Uso continuo PDC1500: 530 / 235 / 120 / 80 / 60 min

Nivel de potencia sonora (LWA): 93,1 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 82,2 dB(A)

Peso neto del producto: 2,8 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 2 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 11,6 - 13,9 kg

Peso sin cable: 2,8 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 913 - 1013 x 178 x 298 mm

Nivel de vibración, funcionamiento sin carga: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), funcionamiento sin carga: 1,5 m/s²

Clase de protección internacional (IP): IPX4

Cable de alimentación: 1,1 m

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

3 velocidades eléctricas

Sistema antirestart

Velocidad constante

Velocidad variable

Motor sin escobillas

Plug-In

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

122F94-2: Correa al hombro

Características

Cable de alimentación	1,1 m
Clase de protección internacional (IP)	IPX4
Dimensiones de producto (L x W x H)	913 - 1013 x 178 x 298 mm
Fuerza de soplado	0,7 - 5 / 15 / 24 N
Incertidumbre de vibración (Factor K), funcionamiento sin carga	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2 dB(A)
Max. Velocidad del aire	86 m/s
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	93,1 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	82,2 dB(A)
Nivel de vibración, funcionamiento sin carga	≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	11,6 - 13,9 kg
Peso neto del producto	2,8 kg
Peso sin cable	2,8 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario UB003C
pdf	Cuadro de respuestas UB003C
enlace	Enlace web UB003C