



Espuma EVA 2mm

Referencia: 50509
EAN-13: 8435584420043
Marca: FUN AND GO

Medidas (en m): 1x25

- Alta capacidad de aislamiento acústico: La espuma EVA de 2 mm reduce el ruido de impacto y otros ruidos ambientales, creando un ambiente más tranquilo y confortable.
- Eficiencia térmica: Gracias a su baja conductividad térmica, esta espuma ayuda a mantener la temperatura interior estable, lo que puede resultar en un ahorro en costos de calefacción y refrigeración.
- Confort mejorado: Al reducir el ruido de impacto y mantener una temperatura constante, los usuarios experimentan un mayor nivel de confort en sus espacios.
- Sostenibilidad: Fabricada con caucho reciclado, la espuma EVA es una opción ecológica que contribuye a la reducción de residuos y promueve la sostenibilidad ambiental.

Descripción general

La espuma EVA de 2 mm es un material de alta calidad utilizado en diversas aplicaciones, especialmente en la instalación y montaje de suelos laminados o parqué.

Este producto, fabricado a partir de caucho reciclado de color negro, es reconocido por sus excelentes propiedades aislantes tanto acústicas como térmicas.

La espuma EVA se destaca por su capacidad para reducir significativamente el ruido de impacto, conocido como efecto «taconeos», proporcionando un entorno más silencioso y cómodo.

Con un índice de aislamiento acústico de 22dB, esta espuma es ideal para hogares, oficinas y espacios comerciales donde la reducción del ruido es una prioridad.

Además, su resistencia térmica de 0.054 m²K/W y una conductividad térmica de 0.037 W/mK aseguran una eficiencia energética óptima, contribuyendo a mantener una temperatura agradable en el interior de los edificios.

Espuma EVA de 2 mm

La espuma EVA es un aislante elaborado con caucho reciclado de color negro.

Está especialmente recomendada en las instalaciones y montaje de suelos laminados o parqué.

Reduce el efecto «taconeos»

Aislamiento acústico 22dB

Resistencia térmica 0.054m²K/W

Conductividad térmica 0.037W/mK

Recomendaciones de uso

Limpieza de la superficie: Antes de instalar la espuma EVA, asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo y escombros.

Instalación: Coloque la espuma EVA sobre la superficie preparada, asegurándose de que esté bien alineada y sin pliegues.

Uniones: Para un mejor rendimiento acústico, las uniones entre las láminas de espuma deben ser selladas adecuadamente.

Uso de herramientas adecuadas: Utilice herramientas de corte precisas para ajustar la espuma a la medida exacta del área a cubrir.

Compatibilidad: Verifique que la espuma EVA sea compatible con el tipo de suelo laminado o parqué que se va a instalar.

Recomendaciones de mantenimiento

Inspección periódica: Realice inspecciones regulares para asegurarse de que la espuma EVA no presente daños ni desgaste.

Limpieza: Mantenga la espuma limpia utilizando métodos de limpieza suaves y evitando el uso de productos químicos agresivos.

Reparaciones: Si detecta alguna área dañada, repárela de inmediato para evitar que el problema se extienda y afecte el rendimiento del aislamiento.

Características

Medidas (en m)	1x25
Espesor (en mm)	2
Reciclabilidad	Si
Reutilizable	Si
Aislante Acústico	Si
Facilidad de Instalación	Si
Adaptabilidad	Si

Acabados

Color	Negro
Material	Lámina de caucho reciclado (EVA)

Certificaciones

Garantía	3 Años
----------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	2500
Ancho artículo (cm)	100

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Rollo