



## EXTENSIBLE PROFESIONAL 40M IP55 H05RR-F 3G1.5MM<sup>2</sup> 3 TOMAS 16A 250V~ NEGRO/ROJO SIMON

Referencia: EX922601  
EAN-13: 8412852980386  
Marca: Simon

- EXTENSIBLE PROFESIONAL: Permite cargar diferentes aparatos electrónicos a la vez gracias a sus 3 tomas schuko protegidas con tapa.
- IP55: Apto para interior y exterior. Protegido contra los depósitos de polvo y los chorros de agua desde cualquier ángulo.
- PROTECCIÓN SOBRETENSIONES: Tiene un sistema para evitar sobrecalentamientos y incluye rearme.
- EXTENSIÓN DE LAS TOMAS DE CORRIENTE: Gracias a su cable 3G1,5 de 40m, podrás conectar todos aquellos dispositivos que se encuentren más alejados de los enchufes de pared.
- INTERRUPTOR ON/OFF: Para poder apagar todas las tomas de manera simultánea y evitar un consumo energético extra o innecesario.

### Descripción general

El enrollable profesional Simon con 3 tomas, protección IP55 y cable de 40m garantiza alta protección contra polvo y agua. Diseñado para trabajos intensivos, cuenta con rearme de seguridad y cable 3G1,5mm<sup>2</sup> para mayor fiabilidad.

EXTENSIBLE PROFESIONAL: Permite cargar diferentes aparatos electrónicos a la vez gracias a sus 3 tomas schuko protegidas con tapa.

IP55: Apto para interior y exterior. Protegido contra los depósitos de polvo y los chorros de agua desde cualquier ángulo.

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES: Tiene un sistema para evitar sobrecalentamientos y incluye rearme.

EXTENSIÓN DE LAS TOMAS DE CORRIENTE: Gracias a su cable 3G1,5 de 40m, podrás conectar todos aquellos dispositivos que se encuentren más alejados de los enchufes de pared.

INTERRUPTOR ON/OFF: Para poder apagar todas las tomas de manera simultánea y evitar un consumo energético extra o innecesario.

### Datos técnicos

Clasificación IP: IP55

Forma del conductor: Flexible

Uso: Instalación en servicios móviles

Intensidad (A): 16 A

Longitud de cable (m): 40

### Características

Clasificación IP	IP55
Forma del conductor	Flexible
Uso	Instalación en servicios móviles
Intensidad (A)	16 A
Longitud de cable (m)	40

### Acabados

Color	Negro/Rojo
-------	------------

## Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD   Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.   EN 61242:1997   EN 61242:1997 A1:2008   EN 61242:1997 A2:2016   EN 61242:1997 A13:2017   EN IEC 63000:2018   UNE 20315-1-1:2017   UNE 20315-1-2:2017

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	7,08
Largo artículo (cm)	365 mm
Ancho artículo (cm)	290 mm
Alto artículo (cm)	215 mm

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	7,08
Producto empaquetado: largo (cm)	36,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	21,50
Producto empaquetado: alto (cm)	29,00
Presentación	Etiqueta

## Enlaces

pdf	<a href="#">EX922601-es-datasheet</a>
pdf	<a href="#">UEB0111</a>