



8 412852 160306 &gt;

## PROLONGADOR 2M H05VV-F 2X1MM<sup>2</sup> 10A 250V~ SIN TOMA TIERRA BLANCO SIMON

Referencia: PL160306  
EAN-13: 8412852160306  
Marca: Simon

- ALTA POTENCIA Y SEGURIDAD: Soporta hasta 16A y 3680W, ideal para conectar electrodomésticos y dispositivos de alto consumo sin preocupaciones.
- MAYOR ALCANCE: Sus 2 metros de longitud permiten mayor flexibilidad para conectar tus dispositivos sin necesidad de estar cerca de un enchufe.
- DURABILIDAD GARANTIZADA: Fabricado con cable H05VV-F 3G1.5mm<sup>2</sup>, ofreciendo resistencia y seguridad en cada uso.
- IP20: Para uso en interior. Protegido frente al polvo (sólidos de tamaño superior a 12mm).

### Descripción general

El prolongador eléctrico Simon de 2m blanco con cable 2X1mm<sup>2</sup> sin toma tierra es ideal para dispositivos de bajo consumo. Soporta hasta 10A y 250V~, con diseño ligero y flexible para fácil almacenamiento y uso en interiores.

**ALTA POTENCIA Y SEGURIDAD:** Soporta hasta 16A y 3680W, ideal para conectar electrodomésticos y dispositivos de alto consumo sin preocupaciones.

**MAYOR ALCANCE:** Sus 2 metros de longitud permiten mayor flexibilidad para conectar tus dispositivos sin necesidad de estar cerca de un enchufe.

**DURABILIDAD GARANTIZADA:** Fabricado con cable H05VV-F 3G1.5mm<sup>2</sup>, ofreciendo resistencia y seguridad en cada uso.

**IP20:** Para uso en interior. Protegido frente al polvo (sólidos de tamaño superior a 12mm).

### Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): 2x1mm

Clasificación IP: IP20

Forma del conductor: Flexible

Potencia máxima (W): 2300

Uso: Instalación en servicios móviles

Tensión (V~): 250 V~

Intensidad (A): 10 A

Longitud de cable (m): 2

### Características

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Sección de cable admitida (mm) | 2x1mm                            |
| Clasificación IP               | IP20                             |
| Forma del conductor            | Flexible                         |
| Potencia máxima (W)            | 2300                             |
| Uso                            | Instalación en servicios móviles |
| Tensión (V~)                   | 250 V~                           |
| Intensidad (A)                 | 10 A                             |
| Longitud de cable (m)          | 2                                |

**Acabados**

|          |        |
|----------|--------|
| Color    | Blanco |
| Material | PVC    |

**Certificaciones**

|               |  |
|---------------|--|
| Garantía      | 3 años   |
| Certificación | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.   EN IEC 63000:2018   IEC 60884-2-7<br>Ed 1.1   UNE 20315-2-7:2008 |

**Dimensiones**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Largo artículo (cm) | 180 mm |
| Ancho artículo (cm) | 28 mm  |
| Alto artículo (cm)  | 120 mm |

**Datos packaging**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unidad de contenido              | Pieza    |
| Cantidad de contenido            | 1        |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 18,00    |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 12,00    |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 2,80     |
| Presentación                     | Colgable |

**Enlaces**

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| pdf | <a href="#">PL160306-es-datasheet</a> |
| pdf | <a href="#">UEB0079</a>               |