



8 427648 364738 >

## Inverter Industrial de Corte Plasma PLASMA MULTI 40

Referencia: 1.1732  
 EAN-13: 8427648364738  
 Marca: STAYER

- Equipo electrónico inverter para soldadura y corte por arco eléctrico.
- Tres funciones: 1. Soldadura de electrodo recubierto MMA con Arc Force externo y soldando incluso celulósico. // 2. Soldadura TIG de máxima calidad con cebado de arco mediante alta frecuencia. // 3. Corte de todo tipo de metales mediante Plasma con inicio sin contacto HF.
- Accesorios muy completos incluyendo antorcha plasma, antorcha TIG y cables para electrodo recubierto (MMA).
- Apto para todo tipo de trabajos ligeros y medianos de mantenimiento y construcción en los que se requiera máxima calidad de soldadura, corte y sencillez de uso.
- Prestaciones incomparables en su nivel de precio: 160A al 60%, voltaje en vacío=76Vdc.

### Descripción general

Diseñado para Profesionales

### Descripción

Equipo electrónico inverter para soldadura y corte por arco eléctrico con 3 funciones.

### Destacado

Equipo electrónico inverter para soldadura y corte por arco eléctrico.

Tres funciones: 1. Soldadura de electrodo recubierto MMA con Arc Force externo y soldando incluso celulósico. // 2. Soldadura TIG de máxima calidad con cebado de arco mediante alta frecuencia. // 3. Corte de todo tipo de metales mediante Plasma con inicio sin contacto HF.

Accesorios muy completos incluyendo antorcha plasma, antorcha TIG y cables para electrodo recubierto (MMA).

Apto para todo tipo de trabajos ligeros y medianos de mantenimiento y construcción en los que se requiera máxima calidad de soldadura, corte y sencillez de uso.

Prestaciones incomparables en su nivel de precio: 160A al 60%, voltaje en vacío=76Vdc.

Fácil realización de soldadura, incluso para usuarios sin experiencia, gracias al control inteligente STAYER WELDING que incluye las ventajas Hot Start, Arc Force y Anti Stick para optimizar el cebado inicial del arco, mejorar su estabilidad durante el soldeo y evitar que el electrodo se pegue por mal manejo.

Equipo completamente preparado para uso seguro con generadores estabilizados, admitiendo sobretensiones de +17%. // Sólida construcción superando ampliamente las especificaciones europeas 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU y IEC 60974.

Componentes de máxima calidad, incluyendo conmutadores IGBT de 600V y modulador PWM UC3846 de alta gama. // Máxima densidad de potencia: el equipo más ligero en su categoría, solo 7kg de peso.

### Características

Altura con embalaje: 34 cm

Altura producto: 27 cm

Ancho con embalaje: 33 cm

Ancho producto: 16 cm

Corriente: ROD/TIG 160 - PLASMA 40 %

Dimensiones: 35 x 22 x 17 cm

Electrodo: 2.5 - 3.25 mm

Generador: 6 KVA

Nº capas palet: 5

Peso: 7 Kg  
 Peso con embalaje: 14.598 Kg  
 Peso palet: 312 Kg  
 Peso producto: 8.348 Kg  
 Profundidad con embalaje: 53 cm  
 Profundidad producto: 47 cm  
 Voltaje: 230±17% V

### Características

Altura con embalaje	34 cm
Altura producto	27 cm
Ancho con embalaje	33 cm
Ancho producto	16 cm
Corriente	ROD/TIG 160 - PLASMA 40 %
Dimensiones	35 x 22 x 17 cm
Electrodo	2.5 - 3.25 mm
Generador	6 KVA
Nº capas palet	5
Peso	7 Kg
Peso con embalaje	14.598 Kg
Peso palet	312 Kg
Peso producto	8.348 Kg
Profundidad con embalaje	53 cm

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	14,60
Producto empaquetado: largo (cm)	53,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	33,00
Producto empaquetado: alto (cm)	53,00

### Enlaces

pdf	<a href="200609120039-manual-de-instrucciones-plasma">200609120039-manual-de-instrucciones-plasma</a>
-----	---