



8 427648 422575 >

Llave de Impacto PROFESIONAL con 80/200/350/500 Nm, IW 500 DK

Referencia: 1.2133
EAN-13: 8427648422575
Marca: STAYER

- Ideal para el montaje de ruedas en vehículos, así como para la construcción de andamios y estructuras y para atornillar directamente en hormigón y madera.
- Giro reversible para apretar y aflojar accionado muy cómodamente sin mover el dedo del gatillo.
- Manejo seguro y cómodo gracias a la empuñadura antivibración de agarre suave en caja de engranajes y en empuñadura.
- Ergonomía de masas balanceadas a un lado y otro de la empuñadura en posición central para uso cómodo.
- Amplia dotación de herramientas de inserción fácilmente intercambiables.

Descripción general

Diseñado para Profesionales

Descripción

Llave de Impacto PROFESIONAL con 80/200/350/500 Nm, IW 500 DK

Destacado

Ideal para el montaje de ruedas en vehículos, así como para la construcción de andamios y estructuras y para atornillar directamente en hormigón y madera.

Giro reversible para apretar y aflojar accionado muy cómodamente sin mover el dedo del gatillo.

Manejo seguro y cómodo gracias a la empuñadura antivibración de agarre suave en caja de engranajes y en empuñadura.

Ergonomía de masas balanceadas a un lado y otro de la empuñadura en posición central para uso cómodo.

Amplia dotación de herramientas de inserción fácilmente intercambiables.

Pantalla LCD de control de ajuste de apriete de 150 a 350 Nm y posición de apriete continuo. El afloje es siempre a 500 Nm

Control seguro y fiable mediante microporcesador

Características

Giros en vacío: 2200 rpm

Par de apriete: 80/200/350/500 Nm

Percusiones (ipm): 150-350 / 500 ipm

Peso: 3.5 Kg

Potencia: 1050 W

Velocidad máxima de giro: 2200 rpm

Características

Giros en vacío 2200 rpm

Par de apriete 80/200/350/500 Nm

Percusiones (ipm) 150-350 / 500 ipm

Peso 3.5 Kg

Potencia 1050 W

Velocidad máxima de giro 2200 rpm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	5,52
Producto empaquetado: largo (cm)	36,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	31,00
Producto empaquetado: alto (cm)	36,50

Enlaces

pdf	manual_iw500d
-----	-------------------------------