



8 427648 472907 >

## Set 10 Brocas PRO rectificadas

Referencia: 12.636  
EAN-13: 8427648472907  
Marca: STAYER

- Broca helicoidal HSS de acero de alto rendimiento ultrarrápido, según DIN 338, Rectificada, de corte a la derecha, tipo N, vástago cilíndrico.
- Punta a lada con un ángulo de ataque de 135°, que mejora la perforación en metales más duros, aumenta la velocidad de perforación respecto a otras brocas con arista biselada. Afilada en cruz según DIN 1412 C.
- Punta dividida (Split Point) para evitar el deslizamiento y mejorar la eficacia de la perforación. Broca fresada para una precisión óptima.
- Resistencia a tracción < 1000 N/mm<sup>2</sup>.
- Espiral con doble canal para una óptima expulsión del material sobrante.

### Descripción general

Diseñado para Profesionales

### Descripción

Brocas HSS-G / DIN338 con Punta Partida ø1 a ø10 mm

### Destacado

Broca helicoidal HSS de acero de alto rendimiento ultrarrápido, según DIN 338, Rectificada, de corte a la derecha, tipo N, vástago cilíndrico.

Punta a lada con un ángulo de ataque de 135°, que mejora la perforación en metales más duros, aumenta la velocidad de perforación respecto a otras brocas con arista biselada. Afilada en cruz según DIN 1412 C.

Punta dividida (Split Point) para evitar el deslizamiento y mejorar la eficacia de la perforación. Broca fresada para una precisión óptima.

Resistencia a tracción < 1000 N/mm<sup>2</sup>.

Espiral con doble canal para una óptima expulsión del material sobrante.

Recubrimiento super cial de óxido negro que proporciona una mejora en la calidad del corte, y le aporta una mayor resistencia al calor.

Punta dividida Angulo de ataque de 135° Perforación exacta y mucho más rápida. Evita que la broca resbale sobre el material.

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	17,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,50
Producto empaquetado: alto (cm)	17,40