



8 427648 469303 >

## Taladro Atornillador Percutor 18V, PBL20 1822 PK

Referencia: 1.2465  
EAN-13: 8427648469303  
Marca: STAYER

- Portabrocas automático de 10mm con bloqueo de seguridad.
- 21 ajustes de par de apriete + 3 funciones: Taladro / atornillador / Taladro-Percutor.
- 2 velocidades mecánicas para mejor par. // Velocidad 1: hasta 400 rpm para atornillador // Velocidad 2: hasta 1350 rpm para taladro.
- Batería STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 con protección contra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento, contra cortocircuito. // LED indicador de carga .
- Cómodo clip de sujeción para colgar la herramienta en el cinturón entre trabajos.

### Descripción general

Diseñado para Profesionales

### Descripción

Taladro/Atornillador/ Percutor 18V (2 Baterías 2.0Ah)

### Destacado

Portabrocas automático de 10mm con bloqueo de seguridad.

21 ajustes de par de apriete + 3 funciones: Taladro / atornillador / Taladro-Percutor.

2 velocidades mecánicas para mejor par. // Velocidad 1: hasta 400 rpm para atornillador // Velocidad 2: hasta 1350 rpm para taladro.

Batería STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 con protección contra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento, contra cortocircuito. // LED indicador de carga .

Cómodo clip de sujeción para colgar la herramienta en el cinturón entre trabajos.

Reversible y electrónico con microprocesador. // Indicador luminoso con LED en área de trabajo.

### Incluye

2 Baterías 2Ah.

Cargador

Maletín

### Características

Capacidad portabrocas: Ø2 - Ø10 mm

Par de apriete: 32 Nm

Percusiones (ipm): 0-6000 / 22000 ipm

Peso: 1.2 Kg

Regulación par de apriete: 21+3 Posiciones

Tensión batería litio: 18 V

Velocidad máxima de giro: 1.35 rpm

Giros en vacío: 0-400/0-1350 rpm

Max. perforación en madera: 30 mm

Max. perforación en mampostería: 10 mm

Max. perforación en acero: 10 mm

Luz LED: Si

Reversible: Si

Regulador electrónico de velocidad: Si

Velocidades mecánicas: 2

Maletín: Si

Atornillador: Si

Perforador sin impactos: Si

Perforador con impactos: Si

### Características

Capacidad portabrocas	Ø2 - Ø10 mm
Par de apriete	32 Nm
Percusiones (ipm)	0-6000 / 22000 ipm
Peso	1.2 Kg
Regulación par de apriete	21+3 Posiciones
Tensión batería litio	18 V
Velocidad máxima de giro	1.35 rpm
Giros en vacío	0-400/0-1350 rpm
Max. perforación en madera	30 mm
Max. perforación en mampostería	10 mm
Max. perforación en acero	10 mm
Luz LED	Si
Reversible	Si
Regulador electrónico de velocidad	Si

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	3,16
Producto empaquetado: largo (cm)	31,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,00
Producto empaquetado: alto (cm)	31,00

### Enlaces

pdf

<190315094649-manual-de-instrucciones-bhl-pbl>