



Taladro atornillador percutor a batería 18V, 3 Bat. 2.0Ah PROFESIONAL, con 3 funciones PBL 2122 P3IK

Referencia: 1.2068
 EAN-13: 8427648414914
 Marca: STAYER

- Taladro / Atornillador / Percutor a batería de 18V con un par de apriete máximo de 50Nm.
- Embrague con 20+1+1, 3 funciones de ajuste para control de límite de apriete. Embrague limitador de torque, diseñado para liberar los engranajes en el caso de que la broca se atasque, protegiendo de este modo la herramienta y al operario.
- Portabrocas automático de 13mm, con bloqueo de seguridad. // 2 velocidades mecánicas para diferentes aplicaciones. Velocidad 1: 440 rpm destornillado / Velocidad 2: 1650 rpm taladro.
- Batería STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 con protección contra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento, contra cortocircuito. LED indicador de carga.
- Cómodo clip de sujeción para colgar la herramienta en el cinturón entre trabajos. // Indicador luminoso con LED en área de trabajo. // Empuñadura auxiliar ajustable a ambos lados.

Descripción general

Diseñado para Profesionales

Descripción

Taladro / Atornillador / Percutor a batería de 18V con un par de apriete máximo de 50Nm. Incluye 3 Baterías de 2.0Ah + Maletín.

Destacado

Taladro / Atornillador / Percutor a batería de 18V con un par de apriete máximo de 50Nm.

Embrague con 20+1+1, 3 funciones de ajuste para control de límite de apriete. Embrague limitador de torque, diseñado para liberar los engranajes en el caso de que la broca se atasque, protegiendo de este modo la herramienta y al operario.

Portabrocas automático de 13mm, con bloqueo de seguridad. // 2 velocidades mecánicas para diferentes aplicaciones. Velocidad 1: 440 rpm destornillado / Velocidad 2: 1650 rpm taladro.

Batería STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 con protección contra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento, contra cortocircuito. LED indicador de carga.

Cómodo clip de sujeción para colgar la herramienta en el cinturón entre trabajos. // Indicador luminoso con LED en área de trabajo. // Empuñadura auxiliar ajustable a ambos lados.

Reversible y electrónico con microprocesador. // Imán de sujeción para puntas. // Maletín PE-HD incluido.

Características

Capacidad portabrocas: 2 - 13 %

Giros en vacío: 0-440 / 0-1.650 rpm

Par de apriete: 50 Nm

Percusiones (ipm): 0-7020/0-29700 ipm

Peso: 1.5 Kg

Regulación par de apriete: 20+1+1 Posiciones

Tensión batería litio: 18 V

Tiempo de carga batería: 60 min

Características

Capacidad portabrocas	2 - 13 %
Giros en vacío	0-440 / 0-1.650 rpm
Par de apriete	50 Nm
Percusiones (ipm)	0-7020/0-29700 ipm
Peso	1.5 Kg
Regulación par de apriete	20+1+1 Posiciones
Tensión batería litio	18 V
Tiempo de carga batería	60 min

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,88
Producto empaquetado: largo (cm)	35,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	31,00
Producto empaquetado: alto (cm)	35,00

Enlaces

pdf <190315094649-manual-de-instrucciones-bhl-pbl>