



8 427648 401136 >

## Taladro Percutor PROFESIONAL con 710w TM 710 BA

Referencia: 1.1977  
EAN-13: 8427648401136  
Marca: STAYER

- Diseño sólido y robusto para trabajos en todo tipo de materiales: como taladro sin percusión para materiales blandos como maderas y cartón yeso, como taladro percutor para materiales de construcción.
- Portabrocas automático de ø2 - 13 mm. con inserción 1/2"x20 para un cambio rápido e intuitivo de accesorio.
- Regulador electrónico de velocidad controlado mediante selector en el gatillo.
- Dirección de taladrado reversible mediante botón situado sobre el gatillo para un cambio rápido con una sola mano del sentido de marcha.
- Botón de enclave para no tener que pulsar constantemente el gatillo en trabajos largos.

### Descripción general

Diseñado para Profesionales

### Descripción

Taladro percutor con motor de 710W y capacidad para brocas de hasta ø13 mm.

### Destacado

Diseño sólido y robusto para trabajos en todo tipo de materiales: como taladro sin percusión para materiales blandos como maderas y cartón yeso, como taladro percutor para materiales de construcción.

Portabrocas automático de ø2 - 13 mm. con inserción 1/2"x20 para un cambio rápido e intuitivo de accesorio.

Regulador electrónico de velocidad controlado mediante selector en el gatillo.

Dirección de taladrado reversible mediante botón situado sobre el gatillo para un cambio rápido con una sola mano del sentido de marcha.

Botón de enclave para no tener que pulsar constantemente el gatillo en trabajos largos.

Empuñadura auxiliar con regulador de profundidad para una máxima seguridad y precisión en el taladrado.

### Características

Peso producto: 1.9 Kg

Potencia: 710W

Giros en vacío: 0-2800 rpm

Percusiones (ipm): 0-44800 ipm

Capacidad portabrocas: Ø2 - 13 mm

Inserción: 1/2" x 20 UNF

Capacidad de perforación madera: Ø25 mm

Max. perforación en acero: 13 mm

Max. perforación en mampostería: 13 mm

Perforador sin impactos: Si

Maletín: Si

Velocidades electrónicas: 2

## Características

Peso producto	1.9 Kg
Potencia	710W
Giros en vacío	0-2800 rpm
Percusiones (ipm)	0-44800 ipm
Capacidad portabrocas	Ø2 - 13 mm
Inserción	1/2" x 20 UNF
Capacidad de perforación madera	Ø25 mm
Max. perforación en acero	13 mm
Max. perforación en mampostería	13 mm
Perforador sin impactos	Si
Maletín	Si
Velocidades electrónicas	2

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,23
Producto empaquetado: largo (cm)	30,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,00
Producto empaquetado: alto (cm)	30,00