



Taladro Percutor PROFESIONAL con portabrocas cremallera de Ø16mm, TM 1100

Referencia: 1.1735
 EAN-13: 8427648365186
 Marca: STAYER

- Diseño sólido y robusto para trabajos en todo tipo de materiales: como taladro sin percusión para materiales blandos como maderas y cartón yeso, como taladro percutor para materiales de construcción.
- Caja de engranajes de aluminio con 2 velocidades mecánicas para adaptarse al tipo de trabajo a realizar.
- Especialmente diseñado para perforar acero a bajas rpm.
- Portabrocas de cremallera de Ø2 - 16 mm. con inserción 5/8"x16 para un cambio rápido e intuitivo de accesorio.
- Regulador electrónico de velocidad controlado mediante selector en el gatillo.

Descripción general

Diseñado para Profesionales

Descripción

Taladro percutor con motor de 1100W y capacidad para brocas de hasta Ø16 mm.

Destacado

Diseño sólido y robusto para trabajos en todo tipo de materiales: como taladro sin percusión para materiales blandos como maderas y cartón yeso, como taladro percutor para materiales de construcción.
 Caja de engranajes de aluminio con 2 velocidades mecánicas para adaptarse al tipo de trabajo a realizar.
 Especialmente diseñado para perforar acero a bajas rpm.
 Portabrocas de cremallera de Ø2 - 16 mm. con inserción 5/8"x16 para un cambio rápido e intuitivo de accesorio.
 Regulador electrónico de velocidad controlado mediante selector en el gatillo.
 Dirección de taladrado reversible mediante palanca situada sobre el gatillo para un cambio rápido con una sola mano del sentido de marcha.
 Botón de enclave para no tener que pulsar constantemente el gatillo en trabajos largos.
 Empuñadura auxiliar con regulador de profundidad para una máxima seguridad y precisión en el taladrado.

Características

Altura con embalaje: 10 cm
 Altura producto: 15 cm
 Ancho con embalaje: 22.5 cm
 Ancho producto: 9 cm
 Capacidad portabrocas: 16 %
 Giros en vacío: 0-900/0-2500 rpm
 Percusiones (ipm): 0-14400/0-40000 ipm
 Peso: 3.5 Kg
 Peso con embalaje: 4.25 Kg
 Peso producto: 3.5 Kg
 Potencia: 1100 W
 Profundidad con embalaje: 42 cm
 Profundidad producto: 41.5 cm
 Velocidad máxima de giro: 2500 rpm

Características

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Altura con embalaje | 10 cm |
| Altura producto | 15 cm |
| Ancho con embalaje | 22.5 cm |
| Ancho producto | 9 cm |
| Capacidad portabrocas | 16 % |
| Giros en vacío | 0-900/0-2500 rpm |
| Percusiones (ipm) | 0-14400/0-40000 ipm |
| Peso | 3.5 Kg |
| Peso con embalaje | 4.25 Kg |
| Peso producto | 3.5 Kg |
| Potencia | 1100 W |
| Profundidad con embalaje | 42 cm |
| Profundidad producto | 41.5 cm |
| Velocidad máxima de giro | 2500 rpm |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 4,02 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 42,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 10,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 42,00 |

Enlaces

| | |
|-----|---|
| pdf | 190315112817-manual-de-instrucciones-tm |
|-----|---|