

Taladro percutor, TM 950 AK (IKF)



Referencia: 1.1737
 EAN-13: 8427648365209
 Marca: STAYER

- Diseño sólido y robusto para trabajos en todo tipo de materiales: como taladro sin percusión para materiales blandos como maderas y cartón yeso, como taladro percutor para materiales de construcción.
- Caja de engranajes de aluminio con 2 velocidades mecánicas para adaptarse al tipo de trabajo a realizar.
- Especialmente diseñado para perforar acero a bajas rpm.
- Portabrocas automático de seguridad de $\varnothing 1.5 - 13$ mm. con inserción 1/2"x20 para un cambio rápido e intuitivo de accesorio.
- Regulador electrónico de velocidad controlado mediante selector en el gatillo.

Descripción general

Diseñado para Profesionales

Descripción

Taladro percutor 950W con maletín de Polipropileno Inyectado (IKF)

Destacado

Diseño sólido y robusto para trabajos en todo tipo de materiales: como taladro sin percusión para materiales blandos como maderas y cartón yeso, como taladro percutor para materiales de construcción.

Caja de engranajes de aluminio con 2 velocidades mecánicas para adaptarse al tipo de trabajo a realizar.

Especialmente diseñado para perforar acero a bajas rpm.

Portabrocas automático de seguridad de $\varnothing 1.5 - 13$ mm. con inserción 1/2"x20 para un cambio rápido e intuitivo de accesorio.

Regulador electrónico de velocidad controlado mediante selector en el gatillo.

Dirección de taladrado reversible mediante palanca situada sobre el gatillo para un cambio rápido con una sola mano del sentido de marcha.

Botón de enclave para no tener que pulsar constantemente el gatillo en trabajos largos.

Empuñadura auxiliar con regulador de profundidad para una máxima seguridad y precisión en el taladrado.

Incluye Maletín.

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 5,40 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 41,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 11,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 41,00 |