



## Martillo Rotativo HD XT 6JK

Referencia: 1.3088  
EAN-13: 8427648684133  
Marca: STAYER

- 3 funciones:
- 1- Rotativo con percusión; para materiales de construcción.
- 2- Cincelador para materiales de construcción.
- 3- Vario-lock; regula la posición del cincel.
- Regulador electrónico de velocidad para adecuarse a todo tipo de trabajos y materiales.

8 427648 684133 >

### Descripción general

Diseñado para Profesionales

### Descripción

Martillo rotativo ligero de 1050W con inserción SDS-PLUS con 3 funciones.

### Destacado

3 funciones:

- 1- Rotativo con percusión; para materiales de construcción.
- 2- Cincelador para materiales de construcción.
- 3- Vario-lock; regula la posición del cincel.

Regulador electrónico de velocidad para adecuarse a todo tipo de trabajos y materiales.

Empuñadura con sistema antivibración "VAT" Vibration absorbing technology. El martillo absorbe las vibraciones para facilitar el trabajo de larga duración.

Empuñadura lateral ajustable con guía milimétrica reguladora de profundidad para trabajos de precisión.

### Incluye

Empuñadura lateral  
Tubo de lubricante  
1 Llave de servicio  
1 Guarda Polvo  
Maletín de inyección

### Características

Potencia: 1500 W  
Giros en vacío: 260 - 1050 rpm  
Percusiones (ipm): 1380 - 5570 ipm  
Energía de percusión: 6 J  
Inserción: SDS-PLUS  
Max. perforación en madera: 40 mm  
Max. perforación en acero: 13 mm  
Max. perforación en mampostería: 32 mm  
Capacidad de perforación con corona: 75 mm  
Peso: 5 Kg

## Características

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Potencia                            | 1500 W          |
| Giros en vacío                      | 260 - 1050 rpm  |
| Percusiones (ipm)                   | 1380 - 5570 ipm |
| Energía de percusión                | 6 J             |
| Inserción                           | SDS-PLUS        |
| Max. perforación en madera          | 40 mm           |
| Max. perforación en acero           | 13 mm           |
| Max. perforación en mampostería     | 32 mm           |
| Capacidad de perforación con corona | 75 mm           |
| Peso                                | 5 Kg            |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1     |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 7,21  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 43,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 14,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 43,00 |