



8 427648 698635 >  


## **Taladro / Percutor / Atornillador PB 18 B L2012 PK**

Referencia: 1.3191  
EAN-13: 8427648698635  
Marca: STAYER

- 25 ajustes de par de apriete + 3 funciones: Taladro / atornillador / Taladro-Percutor.
- 2 velocidades mecánicas para mejor par.
- Velocidad / Configuración 1: máximo par de apriete hasta 350 rpm para atornillar, taladrar metal y taladrar madera dura con brocas de gran diámetro
- Velocidad / Configuración 2: mínimo par de apriete y máxima velocidad hasta 1350 rpm para taladrar materiales y maderas blandas, con brocas de pequeño diámetro, y para perforar con percutor materiales de construcción.
- Batería STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 con protección contra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento, contra cortocircuito. LED indicador de carga .

### **Descripción general**

Diseñado para Profesionales

### **Descripción**

Taladro / Atornillador / Percutor a batería de 18V. con portabrocas metálico de 10mm con bloqueo de seguridad. PB 18 B L2012 PK

### **Destacado**

25 ajustes de par de apriete + 3 funciones: Taladro / atornillador / Taladro-Percutor.  
2 velocidades mecánicas para mejor par.  
Velocidad / Configuración 1: máximo par de apriete hasta 350 rpm para atornillar, taladrar metal y taladrar madera dura con brocas de gran diámetro  
Velocidad / Configuración 2: mínimo par de apriete y máxima velocidad hasta 1350 rpm para taladrar materiales y maderas blandas, con brocas de pequeño diámetro, y para perforar con percutor materiales de construcción.  
Batería STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 con protección contra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento, contra cortocircuito. LED indicador de carga .  
Reversible y electrónico con microprocesador.  
Indicador luminoso con LED en área de trabajo.

### **Incluye**

1 batería 2Ah.  
Cargador  
Maletín

### **Características**

Tensión de la batería litio: 18 V  
Giros en vacío: 0-350 / 0-1350 rpm  
Percusiones (ipm): 0-600 / 0-22500 ipm  
Capacidad portabrocas: Ø 2-10 mm  
Par de apriete: 30 Nm  
Max. perforación en madera: 26 mm

Max. perforación en mampostería: 10 mm

Max. perforación en acero: 6 mm

Peso: 1 Kg

Luz LED: Si

Regulador electrónico de velocidad: Si

Reversible: Si

Velocidades mecánicas: 2

Perforador sin impactos: Si

### Características

Tensión de la batería litio	18 V
Giros en vacío	0-350 / 0-1350 rpm
Percusiones (ipm)	0-600 / 0-22500 ipm
Capacidad portabrocas	Ø 2-10 mm
Par de apriete	30 Nm
Max. perforación en madera	26 mm
Max. perforación en mampostería	10 mm
Max. perforación en acero	6 mm
Peso	1 Kg
Luz LED	Si
Regulador electrónico de velocidad	Si
Reversible	Si
Velocidades mecánicas	2
Perforador sin impactos	Si

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,46
Producto empaquetado: largo (cm)	37,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	37,00