



0 088381 859387 >

FS6300RJX2 Atornillador

Referencia: FS6300RJX2

EAN-13: 0088381859387

Marca: makita

- Carcasa del engranaje de aluminio fundido para reducir el peso y aumentar la durabilidad
- El cable de alimentación puede conectarse y desconectarse
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo

Descripción general

570 W • 0 – 6.000 min?¹

Atornillador fiable y de alta velocidad

Descripción

Un atornillador con un preciso interruptor de control de profundidad para un funcionamiento rápido y preciso a una velocidad de 6.000 min⁻¹. Un diseño ergonómico y un mango de goma aseguran un buen agarre. Control de velocidad variable desde el interruptor. El atornillador tiene un LED de luz. Cable desmontable de 15 m.

Beneficios del usuario

Carcasa del engranaje de aluminio fundido para reducir el peso y aumentar la durabilidad

El cable de alimentación puede conectarse y desconectarse

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

La luz LED ilumina el lugar de trabajo

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 570 W

Potencia máxima de salida: 500 W

Velocidad sin carga: 0 - 6000 min?¹

Inserción directa: 1/4 "

Capacidad Tornillo para tabiquería seca: 4 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 93 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 85 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Nivel de vibración, atornillado sin impacto: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), atornillado sin impacto: 1,5 m/s²

Peso neto del producto: 1,4 kg

Peso sin cable: 1,4 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 279 x 65 x 207 mm

Cable de alimentación: 4,0 m

Otras características relevantes

Doble aislamiento

Luz de trabajo incorporada

Reversible

Velocidad variable

Equipo básico

191L24-0: Set autoalimentado atornillado, 25-55 mm
197025-4: Boquilla completa
199155-7: Puntas, PH2, 130 mm, Ø 4 mm, 5 piezas
821549-5: Maletín Makpac (1)

Características

Cable de alimentación	4,0 m
Capacidad Tornillo para tabiquería seca	4 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	279 x 65 x 207 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), atornillado sin impacto	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Inserción directa	1/4 "
Nivel de potencia sonora (LWA)	93 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	85 dB(A)
Nivel de vibración, atornillado sin impacto	≤ 2,5 m/s ²
Peso neto del producto	1,4 kg
Peso sin cable	1,4 kg
Potencia de entrada absorbida	570 W
Potencia máxima de salida	500 W
Velocidad sin carga	0 - 6000 min ^{?1}

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 11/02/2025

Enlaces

pdf	Manual de usuario FS6300RJX2
pdf	Cuadro de respuestas FS6300RJX2
enlace	Enlace web FS6300R