

8 412852 969602 >  


## Base de enchufe schuko monobloc 10-16A 250V~ con t.t. lateral con emb. a tornillo para superficie gris Simon Aqua

Referencia: K449047235

EAN-13: 8412852969602

Marca: Simon

- **BASE DE ENCHUFE:** Base para enchufes con tomas Schuko apta para exteriores, para que puedas conectar todo tipo de aparatos electrónicos como lavadoras, ordenadores portátiles, lavadoras, alargadores, entre otros
- **TODO EN UNO:** Incluye tapa, mecanismo y caja de superficie para que su instalación resulte más cómoda y sencilla. Resiste 16A de intensidad y 250V de tensión
- **ROBUSTO Y RESISTENTE:** Apto para entornos exteriores y expuestos al agua y al polvo, ideal para aplicaciones de jardín, terraza, parking, piscinas, cocinas, lavabos industriales e instalaciones deportivas
- **DISEÑO ATEMPORAL:** Su diseño clásico y minimalista en color gris se adapta en todo tipo de espacios y permite instalarlo en cualquier superficie
- **INSTALACIÓN A SUPERFICIE:** Este conmutador está pensado para ser instalado en la superficie de modo que haciendo llegar una canaleta se puede instalar donde se desee sin necesidad de disponer de una salida de cables cercana.

### Descripción general

**BASE DE ENCHUFE:** Base para enchufes con tomas Schuko apta para exteriores, para que puedas conectar todo tipo de aparatos electrónicos como lavadoras, ordenadores portátiles, lavadoras, alargadores, entre otros

**TODO EN UNO:** Incluye tapa, mecanismo y caja de superficie para que su instalación resulte más cómoda y sencilla. Resiste 16A de intensidad y 250V de tensión

**ROBUSTO Y RESISTENTE:** Apto para entornos exteriores y expuestos al agua y al polvo, ideal para aplicaciones de jardín, terraza, parking, piscinas, cocinas, lavabos industriales e instalaciones deportivas

**DISEÑO ATEMPORAL:** Su diseño clásico y minimalista en color gris se adapta en todo tipo de espacios y permite instalarlo en cualquier superficie

**INSTALACIÓN A SUPERFICIE:** Este conmutador está pensado para ser instalado en la superficie de modo que haciendo llegar una canaleta se puede instalar donde se desee sin necesidad de disponer de una salida de cables cercana.

### Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 2,5 mm

Función indicadora: No

Clasificación IP: IP55

Mantenimiento: Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C

RAL: 7035

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -25 - 50 °C

Tipo de mecanismo: Insertion

Versión: Individual

Desnudado de cable necesario (mm): 15

Dirección de instalación: Vertical

Tipo de instalación: Apto para superficie

Tipo de conexión de terminal - Función 1: A tornillo

Tensión (V~): 250 V~

Formato: Schuko

Intensidad (A): 16 A  
 Monobloque: Si  
 Clasificación IK: 07

### Características

Sección de cable admitida (mm)	De 2,5 mm
Función indicadora	No
Clasificación IP	IP55
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de elementos posibles	1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 40 °C
RAL	7035
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)	-25 - 50 °C
Tipo de mecanismo	Insertion
Versión	Individual
Desnudado de cable necesario (mm)	15
Dirección de instalación	Vertical
Tipo de instalación	Apto para superficie
Tipo de conexión de terminal - Función 1	A tornillo

### Acabados

Color	Gris
-------	------

### Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD   Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.   EN IEC 63000:2018   IEC 60884-1 Ed 3.2   UNE 20315-1-1:2017   UNE 20315-1-2:2017

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Retráctil

### Enlaces

pdf	<a href="#">K449047235-es-datasheet</a>
pdf	<a href="#">UEB0062</a>