



### Características

|                                             |                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sección de cable admitida (mm)              | De 1,5 a 2,5 mm                                                                                    |
| Función indicadora                          | No                                                                                                 |
| Clasificación IP                            | IP55                                                                                               |
| Mantenimiento                               | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. |
| Número de elementos posibles                | 1 elemento                                                                                         |
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | 5 - 40 °C                                                                                          |
| RAL                                         | 7035                                                                                               |
| Rango de temperatura de almacenamiento (°C) | -25 - 50 °C                                                                                        |
| Tipo de mecanismo                           | Pivoting                                                                                           |
| Versión                                     | Individual                                                                                         |
| Desnudado de cable necesario (mm)           | 11                                                                                                 |
| Dirección de instalación                    | Vertical                                                                                           |
| Tipo de instalación                         | Apto para superficie                                                                               |
| Tipo de conexión de terminal - Función 1    | Rápido                                                                                             |

### Acabados

|       |      |
|-------|------|
| Color | Gris |
|-------|------|

### Certificaciones

|               |                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantía      | 3 años                                                                                        |
| Certificación | Dir. 2014/35/UE LVD   Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.   EN 60669-1:2018   EN IEC 63000:2018 |

### Datos packaging

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Unidad de contenido   | Pieza     |
| Cantidad de contenido | 1         |
| Presentación          | Retráctil |

### Enlaces

|     |                                         |
|-----|-----------------------------------------|
| pdf | <a href="#">F440015035-es-datasheet</a> |
| pdf | <a href="#">UEB0062</a>                 |