



Pulsador neutro 10 A 250V~ con sistema de embornamiento rápido marfil Simon 31

Referencia: M3165961
 EAN-13: 8412852006567
 Marca: Simon



Descripción general

Disponible en color marfil entre un total de 3 acabados, el pulsador neutro de la serie Simon 31 está fabricado con componentes metálicos que cuentan con aislamiento libre de halógenos y un embellecedor en termoplástico que garantizan la mejor seguridad gracias a la alta calidad de los materiales. Sus medidas son de 64x65 mm y es compatible con elementos de hasta 250 V de tensión y 10 A de intensidad, pudiendo trabajar a temperaturas comprendidas entre los 5 y 40 °C, soportando incluso otras tan extremas como las que se encuentran entre -25 y 50 °C. La colección Simon 31 se caracteriza por esa sencillez y funcionalidad que puede encontrarse en cada uno de sus productos: todo tipo de soluciones de calidad bajo la apariencia de líneas sencillas y atemporales para todos los hogares.

Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 1,5 a 2,5 mm

Función indicadora: No

Clasificación IP: IP20

Mantenimiento: Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C

Tipo de mecanismo: Pivoting

Versión: Individual

Desnudo de cable necesario (mm): 11

Instalable en caja de empotrar: Universal

Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar

Tipo de conexión de terminal - Función 1: Rápido

Tensión (V~): 250 V~

Características

Sección de cable admitida (mm)	De 1,5 a 2,5 mm
Función indicadora	No
Clasificación IP	IP20
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de elementos posibles	1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 40 °C
Tipo de mecanismo	Pivoting
Versión	Individual
Desnudado de cable necesario (mm)	11
Instalable en caja de empotrar	Universal
Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Tipo de conexión de terminal - Función 1	Rápido
Tensión (V~)	250 V~

Acabados

Color	Marfil
-------	--------

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Blíster

Enlaces

pdf	M3165961-es-datasheet
-----	---------------------------------------