



Pulsador neutro 10 A 250V~ con sistema de embornamiento rápido blanco Simon 31

Referencia: M3165960
EAN-13: 8412852006413
Marca: Simon

8 412852 006413 >

Descripción general

Dentro de los mecanismos de mando en la serie Simon 31, encontramos el pulsador neutro en acabado blanco, por sus líneas y su diseño se adapta a cualquier entorno en el que se quiera instalar. Compuesto por un elemento y dos módulos, en su versión individual. Su referencia es 31659-60. Puede soportar una intensidad de hasta 10 A y un voltaje de 250 V~ Admite una sección de cable de entre 1.5 y 2.5mm y requiere de un pelado de cable de 11mm. Tiene un sistema de funcionamiento basculante y un embornamiento rápido que facilita su instalación. Se recomienda elegir el marco en el mismo color que las teclas seleccionadas. Está fabricado con varios materiales metálicos con un aislamiento en termoplástico, libre de halógenos. Incluye un embellecedor en plástico termoestable. Sus dimensiones son 64x65mm.

Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 1,5 a 2,5 mm
Función indicadora: No
Clasificación IP: IP20
Mantenimiento: Lavar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de elementos posibles: 1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C
Tipo de mecanismo: Pivoting
Versión: Individual
Desnudado de cable necesario (mm): 11
Instalable en caja de empotrar: Universal
Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar
Tipo de conexión de terminal - Función 1: Rápido
Tensión (V~): 250 V~

Características

Sección de cable admitida (mm)	De 1,5 a 2,5 mm
Función indicadora	No
Clasificación IP	IP20
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de elementos posibles	1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 40 °C
Tipo de mecanismo	Pivoting
Versión	Individual
Desnudado de cable necesario (mm)	11
Instalable en caja de empotrar	Universal
Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Tipo de conexión de terminal - Función 1	Rápido
Tensión (V~)	250 V~

Acabados

Color	Blanco
-------	--------

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Blíster

Enlaces

pdf	M3165960-es-datasheet
-----	---------------------------------------