



## Base de enchufe bipolar 16 A 250V~ con dispositivo seguridad y embornamiento a tornillo marfil Simon 27 Play

Referencia: M2743131  
EAN-13: 8412852007144  
Marca: Simon

8 412852 007144 >

### Descripción general

Base de enchufe bipolar de 16 A y 250V con dispositivo de seguridad y embornamiento a tornillo. Es de color marfil y también está disponible en blanco. Pertenece a la serie Simon 27 Play, que se caracteriza por utilizar estos 2 discretos acabados, el blanco y el marfil, y por trabajar en sus mecanismos con líneas puras y un concepto revolucionario que permitirá a los usuarios llevar la iniciativa. Es de módulo ancho y dimensiones 45 x 45 mm. Está fabricado por componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico. La sección de cable que admite es de 2,5 mm y el pelado de cable necesario para realizar la conexión es de 15 mm. Las tapas incluyen la función de protección infantil y el tipo de funcionamiento es por inserción. En cuanto a su instalación, es apto tanto para empotrar como para instalar en superficie.

### Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 2,5 mm

Función indicadora: No

Clasificación IP: IP20

Mantenimiento: Lavar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de módulos: 2 módulos

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -25 - 50 °C

Tipo de mecanismo: Insertion

Versión: Individual

Desnudado de cable necesario (mm): 15

Instalable en caja de empotrar: Universal, Americano y Centralizaciones

Dirección de instalación: Horizontal, Vertical

Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar

Tipo de conexión de terminal - Función 1: A tornillo

Tensión (V~): 250 V~

Formato: Bipolar

Intensidad (A): 16 A

Monobloque: No

Garra: Simon 27

## Características

Sección de cable admitida (mm)	De 2,5 mm
Función indicadora	No
Clasificación IP	IP20
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de módulos	2 módulos
Número de elementos posibles	1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 40 °C
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)	-25 - 50 °C
Tipo de mecanismo	Insertion
Versión	Individual
Desnudado de cable necesario (mm)	15
Instalable en caja de empotrar	Universal, Americano y Centralizaciones
Dirección de instalación	Horizontal,Vertical
Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar

## Acabados

Color	Marfil
-------	--------

## Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + IEC 60884-1 Ed 3.2

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Blíster

## Enlaces

pdf	<a href="#">M2743131-es-datasheet</a>
-----	---------------------------------------