



## Características

Sección de cable admitida (mm)	De 1,5 a 2,5 mm
Función indicadora	No
Clasificación IP	IP20
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de elementos posibles	Monoblock
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 45 °C
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)	-25 - 50 °C
Tipo de mecanismo	Push   Pivoting   Insertion
Versión	Monoblock
Intensidad USB (A)	2,1 A
Tensión USB (V~)	127/230 V~
Instalable en caja de empotrar	Universal
Dirección de instalación	Horizontal, Vertical
Tipo de instalación	Apto para empotrar

## Acabados

Color	Negro mate
Material	Metal/Plástico

## Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 60669-1:2018 + EN IEC 63000:2018

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Caja

## Enlaces

pdf	<a href="#">991707</a>
pdf	<a href="#">K2719161098-es-datasheet</a>