



Tecla doble para mecanismos de mando blanco Simon 75

Referencia: G7502630
EAN-13: 8412852000862
Marca: Simon



8 412852 000862 >

Descripción general

En color blanco disponemos de esta tecla doble para mecanismos de mando. Forma parte de la serie Simon 75 y dispone de 6 acabados diferentes. Para lograr un conjunto armonioso, se recomienda optar por un marco con el mismo color que tecla seleccionada. Se puede instalar sencillamente en la superficie o empotrándola. Los intervalos más comunes de temperatura de la tecla doble con grabado luz es de 5 a 40° con un límite que llega desde los -25 a los 50°. Este tipo de tecla aplica la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. El material principal de fabricación es termoestable con un acabado en blanco plástico. La tecla con grabado luz es de versión doble, no contiene módulos, pero si un elemento. Este modelo incluye grabado luz pero no incluye función señalizadora. Se recomienda para el correcto mantenimiento de la tecla doble para mecanismos utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa para limpiarlo adecuadamente.

Datos técnicos

Función indicadora: No

Clasificación IP: IP21

Mantenimiento: Luminoso con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -25 - 50 °C

Versión: Doble

Dirección de instalación: Horizontal, Vertical

Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar

Características

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función indicadora | No |
| Clasificación IP | IP21 |
| Mantenimiento | Luminoso con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. |
| Número de elementos posibles | 1 elemento |
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | 5 - 40 °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento (°C) | -25 - 50 °C |
| Versión | Doble |
| Dirección de instalación | Horizontal, Vertical |
| Tipo de instalación | Apto para superficie y empotrar |

Acabados

| | |
|----------|--------------|
| Color | Blanco |
| Material | Termoestable |

Certificaciones

| | |
|---------------|--------------------------|
| Garantía | 3 años |
| Certificación | Directive 2014/35/UE LVD |

Dimensiones

| | |
|---------------------|---------|
| Largo artículo (cm) | 65,3 mm |
| Alto artículo (cm) | 55,7 mm |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-----------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Presentación | Retráctil |

Enlaces

| | |
|-----|---------------------------------------|
| pdf | G7502630-es-datasheet |
|-----|---------------------------------------|
