



Zumbador 230V~ con regulación de tono blanco Simon 31

Referencia: G3180630
EAN-13: 8412852010335
Marca: Simon

8 412852 010335 >

Descripción general

Este zumbador es un producto perteneciente a la serie Simon 31. Está diseñado para alimentación de 230 voltios y viene con regulación de tono. Se presenta en un clásico color blanco que quedará ideal en el lugar de la estancia donde se ubique, integrándose con cualquier tipo de estética. El zumbador se compone de dos módulos y tiene unas dimensiones de 64 x 65 milímetros. Su instalación es sumamente sencilla. Su embornamiento es a tornillo y necesita un pelado de cable de 12 milímetros. El producto admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 milímetros. Simon utiliza materiales de primera calidad para fabricar sus productos con el objetivo de asegurar su óptimo funcionamiento técnico y alargar su vida útil. En ese sentido, el zumbador está hecho con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y su embellecedor es de termoplástico metalizado. Además de dorar de gran resistencia al producto, estos materiales hacen que el dispositivo no contribuya a la propagación de las llamas en caso de incendio, confiriéndole gran seguridad.

Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 1,5 a 2,5 mm

Función indicadora: No

Clasificación IP: IP20

Mantenimiento: Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 0 - 40 °C

Alimentación (V~): 230 V~

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -20 - 75 °C

Versión: Individual

Desnudado de cable necesario (mm): 12

Instalable en caja de empotrar: Universal

Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar

Función acústica: Si

Características

Sección de cable admitida (mm)	De 1,5 a 2,5 mm
Función indicadora	No
Clasificación IP	IP20
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de elementos posibles	1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	0 - 40 °C
Alimentación (V~)	230 V~
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)	-20 - 75 °C
Versión	Individual
Desnudado de cable necesario (mm)	12
Instalable en caja de empotrar	Universal
Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Función acústica	Si

Acabados

Color	Blanco
-------	--------

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 62080:2009 EN 62080:2009 A2:2015 EN IEC 63000:2018

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Retráctil

Enlaces

pdf	G3180630-es-datasheet
pdf	UEB0053