



Pulsador con grabado luz 10 A 250V~ y sistema de embornamiento rápido blanco Simon 31

Referencia: G3165130

EAN-13: 8412852000732

Marca: Simon

8 412852 000732 >

Descripción general

El pulsador con grabado de luz, dentro de los mecanismos de la serie Simon 31, presenta un acabado en blanco y está pensado como indicador de luz. En su versión individual se presenta con un solo elemento y dos módulos. Su referencia es 31651-30. Puede soportar hasta 10.00 A y un voltaje de 250 V~ Con un sistema de embornamiento rápido y un funcionamiento basculante. Incluye grabado de luz en tapas, teclas y tapas. Se recomienda elegir el marco en el mismo color que las teclas seleccionadas. Sus dimensiones son 64x65mm. La sección de cable admitida es de entre 1.5 a 2.5mm y el pelado de cable necesario de 11mm. Fabricado con varios componentes metálicos, presenta un aislamiento en termoplástico libre de halógenos y con un embellecedor en plástico termoestable.

Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 1,5 a 2,5 mm

Función indicadora: No

Clasificación IP: IP20

Mantenimiento: Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C

Tipo de mecanismo: Pivoting

Versión: Individual

Desnudado de cable necesario (mm): 11

Instalable en caja de empotrar: Universal

Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar

Tipo de conexión de terminal - Función 1: Rápido

Tensión (V~): 250 V~

Características

Sección de cable admitida (mm)	De 1,5 a 2,5 mm
Función indicadora	No
Clasificación IP	IP20
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de elementos posibles	1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 40 °C
Tipo de mecanismo	Pivoting
Versión	Individual
Desnudado de cable necesario (mm)	11
Instalable en caja de empotrar	Universal
Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Tipo de conexión de terminal - Función 1	Rápido
Tensión (V~)	250 V~

Acabados

Color	Blanco
-------	--------

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-1:2018 EN IEC 63000:2018

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Retráctil

Enlaces

pdf	G3165130-es-datasheet
pdf	UEB0067