



## Grupo de 2 pulsadores para persianas 10 A 250V~ con sistema de enclavamiento marfil Simon 31

Referencia: G3133131  
EAN-13: 8412852010601  
Marca: Simon

8 412852 010601 >

### Descripción general

Te presentamos los mecanismos de la serie Simon 31. Esta serie incorpora las características básicas de cualquier colección de Simon: seguridad, funcionalidad y diseño. En este caso cuenta con unas líneas simples pero que, sin embargo, se incorporan muy fácilmente en cualquier tipo de instalación eléctrica, lo que aporta un extra a nivel de comodidad en su instalación. Algunos de los modelos más clásicos que siempre han triunfado entre los usuarios pero actualizados a las necesidades requeridas hoy en día. Por ejemplo, este grupo de 2 pulsadores para persianas que soporta hasta 10 Amperios y 250 Voltios de tensión y que funciona con sistema de enclavamiento. En esta ocasión, el acabado es en marfil, una de las opciones más recurrentes de los usuarios que cuentan con productos Simon 31. Por otra parte, este grupo de 2 pulsadores cuenta con un mecanismo de seguridad que impide el accionamiento simultáneo, evitando así molestias a la hora de accionarlo.

### Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 1,5 a 2,5 mm

Función indicadora: No

Clasificación IP: IP20

Mantenimiento: Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -25 - 50 °C

Tipo de mecanismo: Pivoting

Versión: Doble

Desnudado de cable necesario (mm): 11

Instalable en caja de empotrar: Universal

Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar

Tipo de conexión de terminal - Función 1: Rápido

Tensión (V~): 250 V~

Intensidad (A): 10 AX

Tipo de traba: Mecánico

### Características

Sección de cable admitida (mm)	De 1,5 a 2,5 mm
Función indicadora	No
Clasificación IP	IP20
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de elementos posibles	1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 40 °C
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)	-25 - 50 °C
Tipo de mecanismo	Pivoting
Versión	Doble
Desnudado de cable necesario (mm)	11
Instalable en caja de empotrar	Universal
Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Tipo de conexión de terminal - Función 1	Rápido
Tensión (V~)	250 V~

### Acabados

Color	Marfil
-------	--------

### Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD   Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.   EN 60669-1:2018   EN IEC 63000:2018

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Retráctil

### Enlaces

pdf	<a href="#">G3133131-es-datasheet</a>
pdf	<a href="#">UEB0067</a>