



Grupo de 2 pulsadores para persianas 10 A 250V~ con sistema de enclavamiento blanco Simon 31

Referencia: G3133130
EAN-13: 8412852010397
Marca: Simon

8 412852 010397 >

Descripción general

El grupo de 2 pulsadores para persianas de la serie Simon 31 cuenta con sistema de enclavamiento rápido basculante que está disponible en color blanco y medidas de 64x65 mm. Este mecanismo doble de 2 elementos forma parte de la serie Simon 31 e incorpora grabados en las piezas de subida y bajada junto con un sistema de enclavamiento de seguridad para impedir el accionamiento simultáneo entre los pulsadores. Además de ser compatible con elementos de hasta 250 V de tensión y 10 A de intensidad, está fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor en termoestable para cumplir con nuestro exigente control de calidad y las últimas normativas europeas. Apuesta por las mejores soluciones del mercado sin arruinar tu bolsillo gracias a la línea Simon 31, en la que encontrarás una gran variedad de soluciones sencillas y atemporales para tu hogar con la tranquilidad que proporciona una gran marca.

Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 1,5 a 2,5 mm

Función indicadora: No

Clasificación IP: IP20

Mantenimiento: Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -25 - 50 °C

Tipo de mecanismo: Pivoting

Versión: Doble

Desnudado de cable necesario (mm): 11

Instalable en caja de empotrar: Universal

Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar

Tipo de conexión de terminal - Función 1: Rápido

Tensión (V~): 250 V~

Intensidad (A): 10 AX

Tipo de traba: Mecánico

Características

Sección de cable admitida (mm)	De 1,5 a 2,5 mm
Función indicadora	No
Clasificación IP	IP20
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de elementos posibles	1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 40 °C
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)	-25 - 50 °C
Tipo de mecanismo	Pivoting
Versión	Doble
Desnudado de cable necesario (mm)	11
Instalable en caja de empotrar	Universal
Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Tipo de conexión de terminal - Función 1	Rápido
Tensión (V~)	250 V~

Acabados

Color	Blanco
-------	--------

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-1:2018 EN IEC 63000:2018

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Retráctil

Enlaces

pdf	G3133130-es-datasheet
pdf	UEB0067