



## Base de enchufe schuko 16 A 250V~ con dispositivo seguridad y embornamiento a tornillo marfil Simon 27 Play

Referencia: G2747262  
EAN-13: 8412852016139  
Marca: Simon

8 412852 016139 >

### Descripción general

Base de enchufe Schuko con una intensidad de 16 A y una potencia de 250 V~ con dispositivo de seguridad incorporado e incorporando embornamiento a tornillo, con un acabado del elemento en color marfil y perteneciente a la serie Simon 27 Play. Las tapas incluyen la función de protección infantil. Para facilitar su instalación es apto para superficie y para empotrar. La colección Simon 27 Play tiene soluciones para todo tipo de entornos, incorporando de forma opcional en las piezas un sistema antibacterias, que aumenta la eficacia contra la transmisión de bacterias al entrar en contacto con interruptores o enchufes, es ideal para guarderías, centros de salud, hospitales o también para instalar en tu propio hogar. Otro de los sistemas opcionales es el de estanqueidad IP44 que protege los diferentes elementos del agua o el polvo, haciendo que su vida útil crezca notablemente.

### Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 2,5 mm

Función indicadora: No

Clasificación IP: IP21

Mantenimiento: Lavar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de módulos: 2 módulos

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -25 - 50 °C

Tipo de mecanismo: Insertion

Versión: Individual

Desnudado de cable necesario (mm): 15

Instalable en caja de empotrar: Universal, Americano y Centralizaciones

Dirección de instalación: Horizontal, Vertical

Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar

Tipo de conexión de terminal - Función 1: A tornillo

Tensión (V~): 250 V~

Formato: Schuko

Intensidad (A): 16 A

Monobloque: No

Garra: Simon 27

## Características

Sección de cable admitida (mm)	De 2,5 mm
Función indicadora	No
Clasificación IP	IP21
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de módulos	2 módulos
Número de elementos posibles	1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 40 °C
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)	-25 - 50 °C
Tipo de mecanismo	Insertion
Versión	Individual
Desnudado de cable necesario (mm)	15
Instalable en caja de empotrar	Universal, Americano y Centralizaciones
Dirección de instalación	Horizontal,Vertical
Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar

## Acabados

Color	Marfil
-------	--------

## Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018   IEC 60884-1 Ed 3.2   UNE 20315-1-1:2017   UNE 20315-1-2:2017

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Retráctil

## Enlaces

pdf	<a href="#">G2747262-es-datasheet</a>
pdf	<a href="#">UEB0044</a>