



Interruptor unipolar 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido marfil Simon 27 Play

Referencia: G2710162
EAN-13: 8412852002132
Marca: Simon



8 412852 002132 >

Descripción general

Interruptor unipolar con una intensidad de 10 AX y una potencia de 250 V~ incluye además un sistema de embornamiento rápido con un acabado en color marfil de la serie Simon 27 Play. Conoce las mejores funciones electrónicas para instalar en tu vivienda y poder controlar sus funciones a placer: regulación y control de iluminación, programación y modificación de la temperatura o la centralización de persianas entre muchas otras funciones disponibles. En cuanto a la personalización tienes la posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrado. 7 acabados adicionales disponibles. La serie Simon 27 Play se basa en la premisa de disfrutar decorando, de ahí que ofrezca un concepto revolucionario que permite llevar la iniciativa a la hora de redecorar espacios propios. Ofreciendo soluciones para todo tipos de entornos para tu vivienda.

Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 1,5 a 2,5 mm

Función indicadora: No

Clasificación IP: IP21

Mantenimiento: Lavar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de módulos: 2 módulos

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -25 - 50 °C

Tipo de mecanismo: Pivoting

Versión: Individual

Desnudado de cable necesario (mm): 11

Instalable en caja de empotrar: Universal, Americano y Centralizaciones

Dirección de instalación: Horizontal, Vertical

Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar

Tipo de conexión de terminal - Función 1: Rápido

Tensión (V~): 250 V~

Intensidad (A): 10 AX

Características

Sección de cable admitida (mm)	De 1,5 a 2,5 mm
Función indicadora	No
Clasificación IP	IP21
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de módulos	2 módulos
Número de elementos posibles	1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 40 °C
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)	-25 - 50 °C
Tipo de mecanismo	Pivoting
Versión	Individual
Desnudado de cable necesario (mm)	11
Instalable en caja de empotrar	Universal, Americano y Centralizaciones
Dirección de instalación	Horizontal,Vertical
Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar

Acabados

Color	Marfil
-------	--------

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018 EN IEC 63000:2018

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Retráctil

Enlaces

pdf	G2710162-es-datasheet
pdf	UEB0042