



## Interruptor para persianas 230V~ con 3 posiciones: subida, bajada y paro negro mate Simon 270

Referencia: F2000033398

EAN-13: 8412852960548

Marca: Simon

8 412852 960548 >

### Descripción general

#### Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 1,5 a 2,5 mm

Función indicadora: No

Clasificación IP: IP20

Mantenimiento: Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 0 - 40 °C

Alimentación (V~): 127/230 V~

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -20 - 85 °C

Tipo de mecanismo: Push | Pivoting

Desnudado de cable necesario (mm): 7

Instalable en caja de empotrar: Universal

Dirección de instalación: Horizontal,Vertical

Tipo de instalación: Apto para empotrar

Tipo de conexión de terminal - Función 1: A tornillo

Tensión (V~): 127/230 V~

Tipo de traba: Eléctrico

## Características

|   |  |
|---|--|
| Sección de cable admitida (mm)              | De 1,5 a 2,5 mm  |
| Función indicadora                          | No   |
| Clasificación IP                            | IP20   |
| Mantenimiento                               | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. |
| Número de elementos posibles                | 1 elemento   |
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | 0 - 40 °C  |
| Alimentación (V~)                           | 127/230 V~   |
| Rango de temperatura de almacenamiento (°C) | -20 - 85 °C  |
| Tipo de mecanismo                           | Push   Pivoting  |
| Desnudado de cable necesario (mm)           | 7  |
| Instalable en caja de empotrar              | Universal  |
| Dirección de instalación                    | Horizontal,Vertical  |
| Tipo de instalación                         | Apto para empotrar   |
| Tipo de conexión de terminal - Función 1    | A tornillo   |

## Acabados

|          |            |
|----------|------------|
| Color    | Negro mate |
| Material | Plástico   |

## Certificaciones

|               |  |
|---------------|--|
| Garantía      | 3 años   |
| Certificación | Dir. 2014/35/UE LVD   Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018   EN IEC 63000:2018 |

## Datos packaging

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unidad de contenido              | Pieza    |
| Cantidad de contenido            | 1        |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 5,00     |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 8,00     |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 14,00    |
| Presentación                     | Flowpack |

## Enlaces

|     |  |
|-----|--|
| pdf | <a href="#">F2000033398-es-datasheet</a> |
| pdf | <a href="#">UEB0026</a>                  |