



## Interruptor para persianas 230V~ con 3 posiciones: subida, bajada y paro blanco Simon 270

Referencia: F2000033390

EAN-13: 8412852960531

Marca: Simon

8 412852 960531 >

### Descripción general

#### Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 1,5 a 2,5 mm

Función indicadora: No

Clasificación IP: IP20

Mantenimiento: Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 0 - 40 °C

Alimentación (V~): 127/230 V~

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -20 - 85 °C

Tipo de mecanismo: Push|Pivoting

Desnudado de cable necesario (mm): 7

Instalable en caja de empotrar: Universal

Dirección de instalación: Horizontal,Vertical

Tipo de instalación: Apto para empotrar

Tipo de conexión de terminal - Función 1: A tornillo

Tensión (V~): 127/230 V~

Tipo de traba: Eléctrico

## Características

Sección de cable admitida (mm)	De 1,5 a 2,5 mm
Función indicadora	No
Clasificación IP	IP20
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de elementos posibles	1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	0 - 40 °C
Alimentación (V~)	127/230 V~
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)	-20 - 85 °C
Tipo de mecanismo	Push Pivoting
Desnudado de cable necesario (mm)	7
Instalable en caja de empotrar	Universal
Dirección de instalación	Horizontal,Vertical
Tipo de instalación	Apto para empotrar
Tipo de conexión de terminal - Función 1	A tornillo

## Acabados

Color	Blanco
Material	Plástico

## Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD   Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018   EN IEC 63000:2018

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	4,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,00
Producto empaquetado: alto (cm)	14,00
Presentación	Flowpack

## Enlaces

pdf	<a href="#">F2000033390-es-datasheet</a>
pdf	<a href="#">UEB0026</a>