

Características

Sección de cable admitida (mm)	De 1,5 a 2,5 mm
Función indicadora	No
Clasificación IP	IP20
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de elementos posibles	1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 45 °C
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)	-25 - 75 °C
Tipo de mecanismo	Push Pivoting
Desnudado de cable necesario (mm)	7
Instalable en caja de empotrar	Universal
Dirección de instalación	Horizontal, Vertical
Tipo de instalación	Apto para empotrar
Tipo de conexión de terminal - Función 1	Rápido
Frecuencia (Hz)	50 - 60 Hz

Acabados

Color	Blanco
Material	Plástico

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-1:2018 EN IEC 63000:2018

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	4,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,00
Producto empaquetado: alto (cm)	14,00
Presentación	Flowpack

Enlaces

pdf	F2000015290-es-datasheet
pdf	UEB0026