

ML012G Luz de barra XGT®

Referencia: ML012G
EAN-13: 0197050001504
Marca: makita



0 197050 001504 >

Descripción general

40Vmax • 5.000 K • 1.700 lm

Luz LED tipo barra plegable con amplia área de iluminación.

Descripción

Luz de barra XGT® es una luz LED tipo barra plegable con amplia área de iluminación. 3 modos de iluminación con función de memoria y 3 ajustes de brillo (1.700 / 800 / 400 lúmenes). 7 ángulos de iluminación a elegir girando la led. Incluye gancho telescopico, gancho superior y 3 orificios para correa para múltiples opciones de sujeción.

Viene con un gancho telescopico que permite al usuario sujetarla, por ejemplo, al capó, la puerta trasera u otras partes de los vehículos, lo que la hace ideal para su uso, por ejemplo, en la industria del automóvil. Gancho superior y 3 orificios de correa para múltiples opciones de colgado.

Las brillantes luces LED se pueden ajustar en 3 niveles de luminosidad: 1.700 / 800 / 400 lúmenes y temperatura de color de 2.500 a 5.000.

El ángulo de iluminación de las luces se puede ajustar girando la barra de luces LED. La barra de luz LED gira 90 grados en el sentido de las agujas del reloj o 180 grados en el sentido contrario. De esta manera el usuario puede ajustar el ángulo de iluminación a 7 ángulos diferentes. Esta linterna también ofrece 3 modos de iluminación con función de memoria de modo: iluminación con las barras de luz LED inferior y superior (con los 42 LED encendidos), iluminación sólo con la barra de luz LED inferior (con 24 LED encendidos), iluminación sólo con la barra de luz LED superior (con 18 LED encendidos).

Cuando la batería se está agotando, la función de advertencia de capacidad de la batería se activa reduciendo el número de luces LED encendidas.

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Flujo luminoso: 1700 / 800 / 400 Lumen

Luminosidad: 2000 / 800 / 450 lx

Temperatura de color: 5000 K

Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah: 7 / 15 / 32 h

Peso neto del producto: 2,0 kg

Peso de la herramienta con batería: 1,7 - 2,8 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 685 x 85 x 173 mm

Otras características relevantes

Next Generation Technology

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

GM00002544: Correa de mano

Características

| | |
|--|------------------------|
| Dimensiones de producto (L x W x H) | 685 x 85 x 173 mm |
| Flujo luminoso | 1700 / 800 / 400 Lumen |
| Luminosidad | 2000 / 800 / 450 lx |
| Peso de la herramienta con batería | 1,7 - 2,8 kg |
| Peso neto del producto | 2,0 kg |
| Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Temperatura de color | 5000 K |
| Tensión nominal de la batería | 40 V |
| Tensión XGT | 1 |
| Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah | 7 / 15 / 32 h |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |

Enlaces

| | |
|--------|---|
| pdf | Manual de usuario ML012G |
| pdf | Cuadro de respuestas ML012G |
| enlace | Enlace web ML012G |