



Guante Juba - KPNI4415FC POWER CUT

Referencia: KPNI4415FC/8
EAN-13: 8423752242221
Marca: Juba

Talla: 8/M



Descripción general

Guante de fibra K-ROCK+ (sin fibra de vidrio ni hilo de acero) con doble recubrimiento de nitrilo. Recubrimiento total.

Características

Guante de nailon y elastano sin costuras con doble recubrimiento de nitrilo, primera capa en nitrilo estanco y la exterior de nitrilo arenoso para mejorar el agarre en entornos aceitosos o grasientos, refuerzo entre el dedo índice y el pulgar. Impermeable en las zonas cubiertas. Excelente agarre en entornos secos y aceitados. Guante flexible y cómodo, con un alto nivel de protección al corte. Apto para el uso con pantallas táctiles. Resistente al calor por contacto (100°C durante 15"). Opción todo cubierto (KPNI4415FC) o medio dorso (KPNI4415HC).

Guantes de trabajo recomendados para:

Automoción. Montaje. Operaciones con maquinaria. Mantenimiento. Logística y almacenes. Trabajos en exterior.

Otras características

Agarre extraImpermeablePantallas táctilesPrecisionK-ROCK+

Características

Talla	8/M
Cat CE	CAT II
Tipo guante	recubrimiento
Entorno	Aceitoso
Grosor	Galga 15
Material soporte	Guantes K-ROCK+
Recubrimiento	nitrilo

Acabados

Color	Negro / Amarillo
Material	Nitrilo

Certificaciones

Certificación	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 EN 407:2020
---------------	---

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Declaración de conformidad Guante Juba - KPNI4415FC POWER CUT
pdf	Ficha técnica Guante Juba - KPNI4415FC POWER CUT
video	JUBA_Presentación K-ROCK+
video	JUBA K ROCK+