

UC025GZ Sierra de cadena XGT®



Referencia: UC025GZ
EAN-13: 0197050004314
Marca: makita

- El gran orificio de llenado de aceite con ventana de visualización permite al operador añadir y comprobar fácilmente el nivel de aceite de la barra
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
- Interruptor principal con función de apagado automático para ahorrar batería y evitar arranques involuntarios
- Ligero y de gran potencia
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite

Descripción general

40Vmax • 0 - 25,5 m/s • 35 cm

Eficaz sierra de cadena sin escobillas con una alta velocidad de cadena para uso intensivo

Descripción

Sierra de cadena a batería XGT® 40Vmax. Tiene una excelente combinación de alta eficiencia y diseño ligero. También tiene una excelente capacidad de reinicio y aceleración con gran sensación de tenacidad.

Makita UC025G es una sierra de cadena sin escobillas de 40Vmax, con una hoja de corte de 35 cm. Con un rendimiento de corte y un peso equivalentes o mejores que las motosierras con motor de 35cc, esta motosierra ofrece una combinación ganadora de eficiencia y diseño ligero.

Aceleración superior y un menor tiempo de inactividad entre cortes, especialmente útil para tareas continuas como el desrame. Incluso si la herramienta se bloquea debido a una carga pesada, la excelente función de reinicio permite reanudar rápidamente las operaciones de corte.

La sierra de cadena dispone de una línea de tala muy visible, perfecta para guiar la tala de árboles. La compatibilidad con WetGuard/IPX4 le permite trabajar en condiciones húmedas sin preocupaciones. El parachoques metálico de pinchos proporciona un control adicional para facilitar el corte, mientras que la barra de dientes dentados aumenta la velocidad de corte.

Con un gran depósito de aceite y lubricación automática ajustable de la cadena, el mantenimiento es pan comido. La empuñadura de agarre suave garantiza la comodidad durante el trabajo, mientras que el control de velocidad variable mejora la operatividad.

Beneficios del usuario

El gran orificio de llenado de aceite con ventana de visualización permite al operador añadir y comprobar fácilmente el nivel de aceite de la barra

Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad

Interruptor principal con función de apagado automático para ahorrar batería y evitar arranques involuntarios

Ligero y de gran potencia

Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite

Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion
 Depósito de aceite de cadena: 200 ml
 Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 25,5 m/s
 longitud de la barra de la cadena: 350 mm (14")
 Paso de cadena: 0,325 "
 Calibre de la cadena: 0,043 "
 Calibre de la cadena: 1,1 mm
 Número de enlaces de transmisión: 59
 Nivel de potencia sonora (LWA): 101 dB(A)
 Nivel de presión sonora (LpA): 93 dB(A)
 Peso neto del producto: 3,4 kg
 Incertidumbre del ruido (Factor K): 3,0 dB(A)
 Peso de la herramienta con batería: 5,0 - 5,4 kg
 Nivel de vibración, corte de madera: 3,5 m/s²
 Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²
 Dimensiones de producto (L x W x H): 430 x 219 x 271 mm
 Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Engrase automático
 Freno de cadena
 Freno eléctrico
 Sistema antirestart
 Velocidad variable

Motor sin escobillas
 Next Generation Technology
 Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

191T87-4: Barra guía
 191T91-3: Cadena
 782023-7: Llave fija 13 -16

Características

Calibre de la cadena	0,043 "
Depósito de aceite de cadena	200 ml
Dimensiones de producto (L x W x H)	430 x 219 x 271 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3,0 dB(A)
longitud de la barra de la cadena	350 mm (14")
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	25,5 m/s
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	101 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	93 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	3,5 m/s ²
Número de enlaces de transmisión	59
Paso de cadena	0,325 "
Peso de la herramienta con batería	5,0 - 5,4 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario UC025GZ
pdf	Cuadro de respuestos UC025GZ
enlace	Enlace web UC025GZ