



1688BGNRNE Bota mod. "TRAJANO" (S3 HI CI HRO SRC WRU E A) Metal Free

Referencia: 1688BGNRNE/47

EAN-13: 8427310027718

Marca: ANIBAL

TALLA: 47



Descripción general

Aplicaciones: Uso General (Calzado de seguridad) y en especial trabajos con temperaturas extremas (calor o frío), donde se necesite aislamiento en el piso.

- La temperatura del suelo sea elevada (talleres metálicos y fábricas con elementos incandescentes, trabajos en asfalto, colocación de tejados y chapas...).
- Temperatura del suelo muy baja (mantenimiento en exteriores...etc.).
- Sea necesaria mayor resistencia a hidrocarburos y al deslizamiento (gasolineras, refinerías, plataformas, mantenimientos, fábricas...etc.).

Características:

Corte piel microfibra con tratamiento anti-humedad.

Tope de seguridad fabricado en fibra de vidrio.

Lámina anti-perforación textil.

Suela PU/PU doble densidad.

Nitrilo en contacto con el piso de color rojo.

Plantilla de EVA conformada.

Máximo coeficiente anti-deslizamiento SRC

Categoría: S3 HI CI HRO SRC WRU E A

Propiedades

Antiestático, Horma extra ancha, Lámina antiperforación, Metal free, Resistencia agua, Tope de seguridad

Características

Absorción de choques, Antiestático, Metal Free, Plantilla antiperforación, Puntera reforzada, Repelente al agua, Resistencia al calor, Resistencia al frío, Resistente a hidrocarburos, Resistente a los aceites, Suela antideslizante, Puntera de seguridad

Características

TALLA	47
Lamina antiperforacion	SI
Material Corte	Microfibra
Material Lamina	Textil
Material Suela	Pu/Nitrilo
Material Tope	Composite
Nivel de proteccion	A,CI,E,HRO,S3,SRC,WRU
Temporada	Invierno
Tope seguridad	SI
Tipo Contenido	PAR
Código Embalaje	0108427310027718

Certificaciones

Certificación	CE (Cat. II),EN ISO 20345 ;S3 SRC HI CI HRO;
---------------	--

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,50
Producto empaquetado: largo (cm)	32,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	22,00
Producto empaquetado: alto (cm)	11,50
Presentación	CAJA

Enlaces

pdf	Declaracio?n de conformidad UE 1688-BGNR
pdf	FT-1688BGNR-ESP