



## 2188PSEA Pantalla de soldar electrónica "OPTECH" tono variable (4/9-13) Azul

Referencia: 2188PSEA/U  
 EAN-13: 8427310051423  
 Marca: STEELPRO

TALLA: U



### Descripción general

Pantalla para soldar con filtro electrónico variable automáticamente al tono seleccionado (de 9 a 13), para las chispas y radiaciones IR de los procesos de soldadura.

Filtro auto-oscorecible de 110x90mm que ofrece una protección mínima UV tono 4 (tono claro) al tono seleccionado (tono oscuro de 9 a 13).

Cubrefiltro exterior de policarbonato de 110x90mm y cubrefiltro interior.

Fabricada en Policarbonato, muy ligero, pero con alta resistencia al impacto, así como buen aislamiento eléctrico, y elevada resistencia a la intemperie y rayos UV.

Arnés interior abatible con cierre de rosca y banda antisudor.

Diseño moderno y ergonómico, con formas curvas que permiten que no queden piezas incandescentes o gotas de metal fundido en la superficie de la pantalla y minimizar los impactos.

Control de sensibilidad de detección del arco.

Alimentación mediante célula solar (+ dos pilas de 3V litio de apoyo).

Recambio disponibles:

Pack con cubrefiltro interior + cubrefiltro exterior **2188RCFSIN**

Filtro electrónico auto-oscorecible. **2188FESIN**

Arnés interior cierre ruleta. **2188APSESIN**

Usos y empleo: en la mayoría de los procesos de soldadura (MMA, MIG, MAG, TIG, PLASMA...) en talleres, astilleros, industria del metal, soldaduras en mantenimientos, obra pública...

## Características

TALLA	U
Antiempanamiento	No
Antirayadura	No
Color Ocular	Verde
Compatibilidad gafas	SI
Entorno	Soldadura,Proyecciones partículas
Tipo Montura	Pantalla Cabeza
Tono soldadura	13
Tipo Contenido	UN
Código Embalaje	0108427310051423

## Certificaciones

Certificación	CE  (Cat. II),EN 166  ;F; ,EN 169  ;4 / 9-13; ,EN 175,EN 379  ;1/1/1/2;
---------------	---

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,05
Producto empaquetado: largo (cm)	23,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,00
Producto empaquetado: alto (cm)	33,00
Presentación	CAJA

## Enlaces

pdf	<a href="#">Declaracio?n de conformidad UE 2188-PSE A</a>
pdf	<a href="#">FT-2188PSE-ESP</a>