



2188PSEG Pantalla de soldar electrónica "OPTECH" tono variable (4/9-13) Gris

Referencia: 2188PSEG/U
 EAN-13: 8427310051430
 Marca: STEELPRO

TALLA: U

Descripción general

Pantalla para soldar con filtro electrónico variable automáticamente al tono seleccionado (de 9 a 13), para las chispas y radiaciones IR de los procesos de soldadura.

Filtro auto-oscorecible de 110x90mm que ofrece una protección mínima UV tono 4 (tono claro) al tono seleccionado (tono oscuro de 9 a 13).

Cubrefiltro exterior de policarbonato de 110x90mm y cubrefiltro interior.

Fabricada en Policarbonato, muy ligero, pero con alta resistencia al impacto, así como buen aislamiento eléctrico, y elevada resistencia a la intemperie y rayos UV.

Arnés interior abatible con cierre de rosca y banda antisudor.

Diseño moderno y ergonómico, con formas curvas que permiten que no queden piezas incandescentes o gotas de metal fundido en la superficie de la pantalla y minimizar los impactos.

Control de sensibilidad de detección del arco.

Alimentación mediante célula solar (+ dos pilas de 3V litio de apoyo).

Recambio disponibles:

Pack con cubrefiltro interior + cubrefiltro exterior **2188RCFSIN**

Filtro electrónico auto-oscorecible. **2188FESIN**

Arnés interior cierre ruleta. **2188APSESIN**

Usos y empleo: en la mayoría de los procesos de soldadura (MMA, MIG, MAG, TIG, PLASMA...) en talleres, astilleros, industria del metal, soldaduras en mantenimientos, obra pública...

Características

TALLA	U
Antiempanamiento	No
Antirayadura	No
Color Ocular	Verde
Compatibilidad gafas	SI
Entorno	Soldadura,Proyecciones partículas
Tipo Montura	Pantalla Cabeza
Tono soldadura	13
Tipo Contenido	UN
Código Embalaje	0108427310051430

Certificaciones

Certificación	CE (Cat. II),EN 166 ;F ,EN 169 ;4 / 9-13 ,EN 175,EN 379 ;1/1/1/2
---------------	--

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,05
Producto empaquetado: largo (cm)	23,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,00
Producto empaquetado: alto (cm)	33,00
Presentación	CAJA

Enlaces

pdf	Declaracio?n de conformidad UE 2188-PSE N
pdf	FT-2188PSE-ESP