

2388L101MY Sólo lavaojos a pared.



Referencia: 2388L101MY/U

EAN-13: 8427310063037

Marca: STEELPRO

TALLA: U

8 427310 063037 >

Descripción general

Características: Lavaojos con estructura de acero galvanizado, para ser usada en casos de salpicaduras de elementos nocivos a los ojos, en el que el agua produzca un efecto de arrastre de la sustancia nociva.

Estructura en acero con tratamiento galvanizado y cubeta en ABS.

Se activa manualmente mediante palanca o pedal.

Alimentación mediante el agua potable de la red.

Características técnicas:

Presión hidráulica: de 0,2 a 0,8 MPA

Entrada de agua: ½ pulgada IPS

Salida de agua: 1 ¼ pulgada IPS

Usos y empleo: en plantas industriales y químicas donde el ambiente no sea especialmente salino o corrosivo.

Características

| | |
|---------------------|-------------------|
| TALLA | U |
| Capacidad | Ilimitada |
| Composición Líquido | Agua Corriente |
| Material Estructura | Acero Galvanizado |
| Parte cuerpo | Ojos |
| Portabilidad | NO |
| Tipo Contenido | UN |
| Código Embalaje | 0108427310063037 |

Certificaciones

| | |
|---------------|------------|
| Certificación | EN 15154-2 |
|---------------|------------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 4,50 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 52,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 30,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 28,00 |
| Presentación | CAJA |

Enlaces

| | |
|-----|---|
| pdf | Declaracion CE de conformidad 2388-L101_M |
| pdf | FT-2388L101M-ESP |