



## SECADOR 2500 L/MIN CEVIK PRO CA-DRY2500PRO

Referencia: CA-DRY2500PRO  
EAN-13: 8430019058365  
Marca: CEVIK PRO

- Temperatura ambiente 25°C
- Condiciones de referencia de la norma ISO 7183
- Presión de aire de entrada: 7 bar
- Punto de rocío : Clase 5 (ISO 8573-1)



### Descripción general

Los secadores CEVIK son un producto capaz de satisfacer las necesidades de sus clientes más exigentes.

Todos los modelos cuentan con un sistema de gestión electrónica con doble sonda de temperatura que regula el punto de rocío y la presión de condensación; El intercambiador de calor ha sido diseñado y patentado para proporcionar el máximo rendimiento y la mínima caída de presión. El campo de aplicación de los secadores abarca desde la pequeña hasta la mediana industria.

Los secadores se desarrollan y producen con total respeto por el medio ambiente mediante el uso de gases ecocompatibles y materiales reciclables.

### Características

Caudal (l/min)	2.500
Caudal m3/h)	150
Voltaje Hz	230-50
Pantalla digital	Sí

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	27,00
Producto empaquetado: largo (cm)	40,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	47,00
Producto empaquetado: alto (cm)	54,00
Presentación	Caja serigrafiada