

## 9623051 - Macho de máquina MULTIAPLICACIÓN HSSE VAPORIZADO | Rosca UNC/UNF | DIN 374/376 | Helicoidal 45° | 6H



Referencia: 962305100516180  
EAN-13: 8420609343766  
Marca: TIVOLY

Medida: UNC 5/16 /P18



- Especial multiaplicación

### Descripción general

Aplicación: Agujero ciego en aceros hasta 700 n/mm2, aceros inoxidables ferríticos y fundiciones

### Aplicación

P2- Steels Allied débilmente  
P3- aceros de aleación fuerte  
[P1]- Aceros no realizados  
M1- Austeníticos Aceros inoxidables  
K- Ferrus con chips cortos

### Características

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Medida                     | UNC 5/16 /P18 |
| Longitud Total             | 90            |
| Diámetro mango             | 6             |
| Diámetro del macho o rosca | 5/16"         |
| Paso mm o TPI              | 18            |

### Acabados

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Material | HSS-E5 (Cobalto 5%) |
|----------|---------------------|

### Certificaciones

|               |         |
|---------------|---------|
| Certificación | DIN 376 |
|---------------|---------|

### Datos packaging

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza             |
| Cantidad de contenido            | 1.00              |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 13,00             |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,80              |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 1,80              |
| Presentación                     | Embalaje unitario |

## Enlaces

pdf [Ficha técnica REF: 9623051](#)

---